

Epson EcoTank ET-2850(C11CJ63405)

Epson EcoTank ET-2850 - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4 (support) - jusqu'à 10.5 ppm (impression) - 100 feuilles - Wi-Fi, USB - noir



Imprimante jet d'encre compacte pour les bureaux à domicile et les petits bureaux, avec chargeur automatique de documents, Wi-Fi et impression mobile.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EcoTank ET-2850 - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson Micro Piezo - 4 encres
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 10.5 ppm (mono)/jusqu'à 5 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur)
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Taille du support	A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni
Capacité de support standard	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	30 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Wi-Fi, USB
AirPrint activé	Oui
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm
Poids	5.4 kg
Couleur du boîtier	Noir
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur

Écran Support couleur	Couleur
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Wi-Fi, USB
AirPrint activé	Oui
Couleur du boîtier	Noir

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Divers

Consommables inclus	1 x bouteille d'encre (noir) - jusqu'à 14000 pages 1 x bouteille d'encre (magenta) - jusqu'à 5200 pages 1 x bouteille d'encre (jaune) - jusqu'à 5200 pages 1 x bouteille d'encre (cyan) - jusqu'à 5200 pages
---------------------	--

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	12 Watt
Consommation au repos	4.3 Watt
Consommation en sommeil	0.7 Watt

Connexions

Interfaces	1 x USB
Protocoles et fonctions de sécurité	Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES
Système d'exploitation pris en charge	Windows 10 (32/64-bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 ou ultérieur, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou ultérieur

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson Micro Piezo
Configuration de la buse	180 buses (noir), 59 buses (par couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 10.5 ppm (mono)/jusqu'à 5 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 réservoirs d'encre individuels
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	16 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp

Utilisation des documents et des supports

Taille max. du support	A4
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni
Taille des supports pris en charge	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 130 x 200 mm, 200 x 250 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Capacité de support standard	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	30 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 100 feuilles † Bac de sortie - 30 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 10.5 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) † Impression: jusqu'à 5 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) † Impression: jusqu'à 33 ppm - noir & blanc † Impression: jusqu'à 15 ppm - couleur † Impression: jusqu'à 6 ppm (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) † Impression: jusqu'à 4 ppm (A4) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) † Numérisation: 28 s (A4) - couleur † Numérisation: 11 s (A4) - noir & blanc

Dimensions et poids

Largeur	37.5 cm
Profondeur	34.7 cm
Hauteur	18.7 cm
Poids	5.4 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	41.5 cm
Profondeur emballée	44.5 cm
Hauteur emballée	27.5 cm
Poids emballé	7.747 kg

What's in the box

Epson EcoTank ET-2850
Bouteille d'encre - noir
Bouteille d'encre - magenta
Bouteille d'encre - jaune
Bouteille d'encre - cyan

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.