

C2G(80364)

C2G - Câble vidéo - BNC (M) pour BNC (M) - 50 cm - câble coaxial à double blindage



Ce câble BNC offre une qualité élevée pour les applications vidéo incluant la télévision en circuit fermé, la retransmission, le studio, les présentations en salle de conférence, le cinéma à domicile, etc. Il est fabriqué à partir d'un câble coax 75 Ohm à blindage double RG59/U (tresse de cuivre à 60 % sur feuille) avec un conducteur central AWG 22 en acier recouvert de cuivre. Sa finition est constituée de connecteurs BNC nickelés et brillants dotés d'un serre-câble en PVC moulé pour protéger le câble de l'usure au fil du temps.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	C2G câble vidéo - 50 cm
Câble	Câble vidéo
Technologie	Câble coaxial à double blindage
Calibrage américain normalisé des fils (AWG)	22
Longueur	50 cm
Connecteur	BNC - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	BNC - mâle
Normes de conformité	RG-59
Fonctions	Moulé

Spécifications détaillées

Général

Type de câble	Câble vidéo
Technologie	Câble coaxial à double blindage
Calibrage américain normalisé des fils (AWG)	22
Matériau de la gaine	PVC
Matière du blindage	Aluminium avec tresse de cuivre
Impédance	75 Ohm
Normes de conformité	RG-59
Longueur	50 cm
Connecteur plaqué	Nickel
Fonctions	Moulé

Connectivité

Connecteur	BNC - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	BNC - mâle

Divers

Normes de conformité	RoHS
----------------------	------