

i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Une station d'accueil USB-C haute performance de nouvelle génération qui prend en charge la sortie vers jusqu'à trois moniteurs externes en haute résolution 4K. La station d'accueil peut être utilisée avec pratiquement tous les ordinateurs portables équipés de ports USB-C, USB4 et Thunderbolt, tout en prenant en charge tous les systèmes d'exploitation courants.

De nombreux ports USB (y compris ceux qui prennent en charge les vitesses jusqu'à 10 Gbps), une connexion fiable et rapide au réseau d'entreprise grâce au port LAN intégré et la prise en charge de l'installation derrière le moniteur font de cette station d'accueil le compagnon idéal des vrais professionnels. Bien entendu, elle prend en charge la recharge de votre ordinateur portable ou de votre tablette, jusqu'à 100 W.

- Connectez jusqu'à 3 moniteurs externes dans des résolutions allant jusqu'à 4K*.
- Alimentation : jusqu'à 100 W
- 2 ports DisplayPort et 1 port HDMI disponibles
- 6 ports USB : 2x USB-C (10 Gbps) et 4x USB-A (1x Gen 2 (10 Gbps) supportant la charge rapide BC 1.2 et 3x Gen 1 (5 Gbps)).
- Gigabit Ethernet RJ-45 fournit une connectivité internet fiable, robuste et à haut débit avec la prise en charge des vitesses 10/100/1000 Mbps.
- Prise combinée pour l'audio et le microphone
- Le verrou Kensington assure une protection contre le vol, en particulier dans les bureaux partagés ou les zones publiques.
- Le commutateur d'alimentation de la station d'accueil permet de réaliser des économies d'énergie maximales.

- La station d'accueil prend en charge un support VESA pour une installation verticale intelligente derrière un moniteur compatible VESA.
- Prise en charge de Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge le transport de flux multiples (MST). Si vous connectez deux moniteurs ou plus à une station macOS, tous les moniteurs afficheront la même image.

** iPadOS et Android ne prennent pas en charge la technologie de transport multi-écran ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'il est connecté à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les appareils Android avec les extensions DEX et Easy Projection).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port USB-C pour la connexion à un ordinateur portable (câble USB-C de 100 cm inclus).
- Technologie de la station d'accueil: [USB-C \(MST\)](#)
- Livraison d'énergie: 100 W
- Ports vidéo:
 - 2x DisplayPort
 - 1x HDMI

• Résolution:

• Périphérique hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2:

- 1 moniteur:
 - 1x DP ou HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1x DP ou HDMI → jusqu'à 1080p/120Hz
- 2 moniteurs:
 - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 1080p/60Hz*.
 - 2x DP → jusqu'à 2x 1080p/60Hz*.
- 3 moniteurs:
 - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 1x 1080p/60Hz + jusqu'à 2x 720p/60Hz*.

• Périphérique hôte avec support DisplayPort 1.4:

- 1 moniteur:
 - 1x DP ou HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
- 2 moniteurs:
 - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/60Hz*

- 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 4K/30Hz*
- 2x DP → jusqu'à 2x 4K/30Hz*
- 3 moniteurs:
 - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 3x 1080p/60Hz*
- **Périphérique hôte avec DisplayPort 1.4 avec prise en charge DSC:**
 - 1 moniteur:
 - 1x DP ou HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1x DP → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
 - 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz
 - 2 moniteurs:
 - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz*
 - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/144Hz*
 - 3 moniteurs:
 - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 3x 4K/30Hz*
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, données uniquement)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de charge rapide (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x connecteur combiné audio 3,5 mm
- 1x entrée pour alimentation (20V/6,5A)
- Clonage d'adresse MAC : oui (à l'aide du logiciel [i-tec Docker Pro](#))
- VOL : S1, S2, S3
- Interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
- Indication par LED
- Prise en charge du verrou Kensington
- Prise en charge du montage VESA
- Câble USB-C 3.2 Gen2 (100 cm)
- OS : Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit : 212 x 82 x 23 mm
- Poids du produit : 366 g

Configuration matérielle requise:

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Exigences Power Delivery:

- Appareils avec un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre avec prise en charge Power Delivery.

Exigences en matière de sortie vidéo:

- Appareils dotés d'un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou d'un port Thunderbolt™ 3/4/5.

Système d'exploitation:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). La connexion de deux moniteurs à une station macOS entraînera l'affichage de la même image sur les deux moniteurs.

** iPadOS et Android ne prennent pas en charge la technologie de transport multi-écran ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'il est connecté à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les appareils Android avec les extensions DEX et Easy Projection).

LES SPÉCIFICATIONS

| NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC | DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN |
|-----------------------|--|
| C31TRIPLEDOCKPDPRO2 | i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W EAN: 8595611706592 |
| C31TRIPLEDOCKPDPRO2UK | i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W EAN: 8595611706790 |

Matériel

Type de concentrateur USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later
Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Caractéristiques physiques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Dimensions du produit | 212 x 82 x 23 mm |
| Poids du produit (hors emballage) | 366 g |

Service Apres-Vente

| | |
|---------------------|--------------|
| Période de garantie | 2 Années |
| Support Technique | Durée de vie |

Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble USB de type C à type C (100cm)
- Adaptateur d'alimentation
- Manuel

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 05/02/2026 09:36:48