

HP LaserJet Enterprise 700 M712dn(CF236A#B19) HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Prntr



Bénéficiez de l'impression rapide, avec des fonctionnalités d'économie d'énergie et des contrôles de sécurité.

Mise en avant

Augmentez la capacité et gagnez de la vitesse grâce à l'impression rapide A3
Simplifiez la gestion informatique et protégez les données
Investissez dans des solutions tournées vers l'avenir et faciles à utiliser

Les atouts

Augmentez la capacité et gagnez de la vitesse grâce à l'impression rapide A3
Remplacez facilement les cartouches d'encre. Choisissez les cartouches d'encre HP d'origine à grande capacité pour les impressions fréquentes.
Simplifiez la gestion informatique et protégez les données
Ajoutez les solutions de sécurité tels que des lecteurs de cartes et de badges les lecteurs grâce au compartiment d'intégration matérielle.
Investissez dans des solutions tournées vers l'avenir et faciles à utiliser
Gérez les travaux à partir du panneau de commande couleur. Le port USB facile d'accès vous permet d'imprimer à partir d'un lecteur flash.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn - imprimante - monochrome - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Poids	38.5 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A3/Ledger
Taille max. du support	312 x 470 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	312 mm x 470 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm - noir - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 41 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Processeur	800 MHz
RAM installée (maximum)	512 Mo (1 Go)
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, vellum paper
Capacité totale	600 feuilles

Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,2 bacs d'entrée 250 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	100000 pages
Volume mensuel recommandé	5 000 - 20 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - intégré
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Certification Microsoft	Compatible with Windows 7
Normes environnementales	EPEAT Silver
Dimensions (LxPxH)	56.8 cm x 59.6 cm x 39.2 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm - noir - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 41 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'entrée 250 feuilles

Processeur

Processeur	800 MHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	512 Mo / 1 Go (maximum)
-------------------------	-------------------------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, vellum paper
Classe de taille de support	A3/Ledger
Taille max. du support	312 x 470 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	312 mm x 470 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 312 x 470 mm, 76.2 x 127 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 297.2 x 431.8 mm, 297 x 363 mm
Grammage	60 g/m ² - 199 g/m ²
Capacité totale	600 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - 312 x 470 mm poids: 60 g/m ² - 199 g/m ² 1 x automatique - 250 feuilles - 297 x 363 mm poids: 60 g/m ² - 120 g/m ² 1 x automatique - 250 feuilles - 297.2 x 431.8 mm poids: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Capacité max. du support	4600 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	100000 pages
Volume mensuel recommandé	5 000 - 20 000 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression - intégré
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole réseau / transport	ICMP/IP, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x

Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	--

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 10000 pages
Compatible with Windows 7	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
Normes de conformité	UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN 55022 classe A, CISPR 22, EMC, FCC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	786 Watt
Consommation en veille / sommeil	22.1 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Configuration requise détaillée	Windows Server 2003/2008 - HD 200 Mo Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 Mo MacOS X 10.6/10.7 - HD 200 Mo

Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (active)	54 dBA

Dimensions et poids

Largeur	56.8 cm
Profondeur	59.6 cm
Hauteur	39.2 cm
Poids	38.5 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	81 cm
Profondeur (emballée)	78.5 cm
Hauteur (Expédition)	64.4 cm
Poids (Expédition)	45.6 kg

What's in the box

