

AOC CU34P2A(CU34P2A)
AOC CU34P2A - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd / m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir



Les utilisateurs professionnels dont la quête est une véritable productivité n'ont pas besoin de chercher plus loin que le CU34P2A. Ce modèle est équipé d'un écran ultra wide 21:9 1500R VA/3FL de 34" en résolution QHD et luminosité de 300 cd/m². Il offre de nombreuses fonctionnalités comme de larges angles de vision de 178°/ 178°, la compatibilité HDMI et DP et un concentrateur USB 3.2 ainsi qu'une entrée de source automatique.

Mise en avant

- Ergonomie
- Grande angle de vision
- Résolution WQHD
- Technologie Flicker Free
- Mode AOC Low Blue Light

Les atouts

Ergonomie

Vivez dans le confort! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver la position la plus confortable et la plus saine possible.

Grande angle de vision

Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.

Résolution WQHD

Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le jeu; il offre en outre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.

Technologie Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétro-éclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort!

Mode AOC Low Blue Light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOC CU34P2A - écran LED - incurvé - 34"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique en mode marche	39.6 Watt
Écran incurvé	Oui
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 / 50000000:1 (dynamique)

Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Gamme de couleurs	120% sRGB
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	80.834 cm x 27.513 cm x 61.153 cm
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR
Normes de conformité	RoHS, REACH
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1 / 50000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Gamme de couleurs	120% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 160 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Multilingual
Fonctions	Sans cadre, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	80.834 cm x 27.513 cm x 61.153 cm

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	3 Watt

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Entrée de ligne audio Casque
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5.5/+22
Angle de pivotement	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m
Normes de conformité	RoHS, REACH
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	39.6 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	39.6 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	42.4 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	55 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:80.834 cm - profondeur:27.513 cm - hauteur:61.153 cm Sans support - largeur:80.834 cm - profondeur:10.014 cm - hauteur:36.745 cm
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	90.3 cm
Profondeur emballée	25 cm
Hauteur emballée	52.7 cm
Poids emballé	12.7 kg

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8
Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.