HP LaserJet Enterprise M806x+(CZ245A#B19)

HP LaserJet Enterprise M806x+ - Imprimante - monochrome - Recto-verso - laser - A3 - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 56 ppm - capacité:4600 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB,hôte USB (interne)



Cette imprimante HP A3 LaserJet gère les gros travaux d'impression rapidement, avec des options de capacité d'alimentation extra-larges et des options de gestion du papier polyvalentes. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil et la technologie touché pour imprimer. Mises à jour aisées pour protéger votre investissement.

Idéal pour accroître la productivité et l'efficacité dans votre entreprise. Équipez vos équipes pour gérer même les plus grands travaux d'impression rapidement avec l'imprimante HP de pointe A3 et imprimez en déplacement. Votre investissement est protégé par des mises à niveau faciles.

Mise en avant

Améliorez votre productivité Investissez une fois et développez-vous facilement Expérimentez une plus grande efficacité avec l'impression mobile

Les atouts

Améliorez votre productivité

Imprimez rapidement et facilement de gros travaux d'impression A4 grâce à la capacité d'entrée extra large. Les options de traitement du papier polyvalentes comprennent un module bac d'empilement/agrafeuse/perforatrice et du module de création de livret. Simplifiez les tâches avec le toucher adéquat - permettez aux utilisateurs de parcourir les tâches avec le grand écran. Simplicité totale - facilitez la tâche de tous pour imprimer avec un pilote commun.

Investissez une fois et développez-vous facilement

Surveillez, même de loin - contrôlez et surveillez les imprimantes de manière centrale avec HP Web Jetadmin. Appliquez des règles à l'échelle du parc pour protéger tous vos périphériques HP avec HP Imaging et Printing Center. Protégez vos imprimantes immédiatement et protégez les données sensibles envoyées à l'imprimante avec le disque dur sécurisé hautes performances.

Expérimentez une plus grande efficacité avec l'impression mobile

L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil, et activez la fonction toucher pour imprimer depuis un périphérique portable. Laissez les employés imprimer à partir de périphériques mobiles avec capacité d'impression intégrée.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Enterprise M806x+ - imprimante - monochrome - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Poids	108.4 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A 3
Taille max. du support	312 x 470 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	98 mm x 191 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	312 mm x 470 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 55 ppm - noir &blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 56 ppm - noir &blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 28 ppm - noir &blanc - Tabloid (279 x 432 mm) ¦ Jusqu'à 28 ppm - noir &blanc - A3 (297 x 420 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, hôte USB (interne)
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"

Processeur	800 MHz
RAM installée (maximum)	1 Go (1.5 Go)
Disque dur	320 Go
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie
Capacité totale	4600 feuilles
Gestion des supports	2 bacs d'entrée 500 feuilles,bac universel 100 feuilles,plateau d'alimentation 3 500 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	300000 pages
Volume mensuel recommandé	10 000 - 50 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Alimentation	0.4.0.0.0.1/
	CA 230V
Configuration requise	Microsoft Windows Server 2003 x64 Édition SP2 pu plus récent, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Configuration requise Normes environnementales	Microsoft Windows Server 2003 x64 Édition SP2 pu plus récent, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 55 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 56 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 28 ppm - noir & blanc - Tabloid (279 x 432 mm) Jusqu'à 28 ppm - noir & blanc - A3 (297 x 420 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB,hôte USB (interne)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	9.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Polices incluses	105 x PCL 92 x PostScript 3

Gestion des supports	2 bacs d'entrée 500 feuilles,bac universel 100 feuilles,plateau d'alimentation 3 500 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 1.5 Go (maximum)
Stockage	
Disque dur	320 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie
Classe de taille de support	A3
Taille max. du support	312 x 470 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	98 mm x 191 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	312 mm x 470 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 312 x 470 mm, RA3 (305 x 430 mm), 279.4 x 431.8 mm, 297 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 98 x 191 mm
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m² - 220 g/m²
Capacité totale	4600 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - 312 x 470 mm poids:60 g/m² - 220 g/m² 2 x automatique - 500 feuilles - 297 x 431.8 mm poids:60 g/m² - 199 g/m² 1 x automatique - 3500 feuilles - 216 x 297 mm poids:60 g/m² - 199 g/m²
Capacité max. du support	4600 feuilles
Capacité des bacs de sortie	600 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	300000 pages
Volume mensuel recommandé	10 000 - 50 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL,TLS,IPsec,802.1x,AES-256
Extension/connectivité	
Connexions	2 x hôte USB (interne) - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 34 500 pages
Normes de conformité	UL,cUL,EN 61000-3-2,GS,ICES-003,EN 61000-3-3,EN55024,EN 55022 classe A,CISPR 22,EMC,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,EN 60950-1,IEC 60825-1,EN 60825-1,IEC 62479

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	1000 Watt
Consommation électrique en mode d'attente	38 Watt
Consommation en mode sommeil	6.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Server 2003 x64 Édition SP2 pu plus récent, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Configuration requise détaillée	Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 Mo Windows Server 2003/2008 - HD 200 Mo MacOS X 10.6/10.7/10.8 - HD 1 Go

Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	37 dBA
Emission sonore (active)	55 dBA

Dimensions et poids

Largeur	109.5 cm
Profondeur	71.5 cm

Hauteur	104 cm
Poids	108.4 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	136.8 cm
Profondeur (emballée)	85.6 cm
Hauteur (Expédition)	79 cm
Poids (Expédition)	130.7 kg

What's in the box

HP LaserJet Enterprise M806x+ Cartouche toner - noir