

Dell P1917S (DELL-P1917SE)

Dell P1917S - Écran LED - 19" - 1280 x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir - avec 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - Disti SNS



Réglez facilement votre moniteur en choisissant l'angle, la hauteur et la position de votre choix, afin de profiter d'une expérience visuelle sensationnelle sur plusieurs moniteurs, et ce, sans tracas. Le moniteur Dell P1917S est idéal pour les professionnels qui travaillent de longues heures et dépendent d'un moniteur pouvant afficher des effets visuels épatants sans fatiguer les yeux. Ayez l'esprit tranquille grâce aux services Dell et aux fonctions écoénergétiques qui vous permettent d'aller de l'avant. Le moniteur Dell P1917S offre un tout nouveau niveau de productivité au travail, sans sacrifier confort et commodité.

## Mise en avant

Spécialement conçu pour le confort et la commodité  
Expérience de visionnement améliorée  
Plus productif que jamais  
Fiable et écoénergétique

## Les atouts

### Un flux de travail plus continu

Les bordures minces créent une expérience visuelle plus fluide et moins chargée en travaillant sur plusieurs moniteurs.

### Une polyvalence sur laquelle vous pouvez compter

Profitez des fonctions complètes d'ajustement de votre moniteur, pivotement, inclinaison, réglage de la hauteur et rotation. Ajustez-le en fonction de vos préférences.

### Plus de façons de garder le contact

Plusieurs ports de connectivité sur le dessous et le côté du moniteur vous permettent de vous connecter facilement à divers appareils.

### Clarté absolue

Obtenez des images d'une qualité exceptionnelle avec une représentation fidèle des couleurs d'un bout à l'autre de l'angle d'affichage ultralarge et un rapport de contraste dynamique élevé.

### Travaillez en tout confort de manière moins stressante

La fonction ComfortView de Dell aide à diminuer l'émission de lumière bleue nocive sur l'écran et avec un courant continu, une expérience de visionnement sans scintillement est activée.

### Mode automatisé et PowerNap

Le réglage des couleurs de vos applications peut maintenant être personnalisé et vous permettre les préréglages. De plus, à l'aide de PowerNap, vous aurez moins à vous inquiéter du gaspillage d'énergie lorsque vous n'êtes pas à votre ordinateur.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell P1917S - écran LED - 19"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 19"
Classe énergétique	Classe D
Consommation électrique en mode marche	11 Watt
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	5:4
Résolution native	1280 x 1024 à 60 Hz
Densité par pixel	0.293 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 4000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	6 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm
Poids	5.13 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	433 kg d'émissions carbone
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS
Services inclus	3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - Disti SNS

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	19"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	5:4
Résolution native	1280 x 1024 à 60 Hz
Densité par pixel	0.293 mm
Pixels par pouce	86
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 4000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976)
Temps de réponse	6 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Angle de visualisation extra large, technologie Flicker Free, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - avec support
Poids	5.13 kg

### Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort VGA Amont USB 3.0 2 x aval USB 2.0 2 x aval USB 3.0
------------	---

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble VGA 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	11 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	11 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	14 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation en sommeil	0.3 Watt

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:40.56 cm - profondeur:18 cm - hauteur:36.93 cm - poids:5.13 kg Sans support - largeur:40.56 cm - profondeur:5.03 cm - hauteur:33.43 cm - poids:2.6 kg
------------------------------	---

## Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	6.61 kg
---------------	---------

## Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8
Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Empreinte carbone	433 kg d'émissions carbone
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e)	86

Fabrication (kg CO2e)	310
Logistique (kg CO2e)	39
Utilisation (kg CO2e)	83
Fin de vie (kg CO2e)	2
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	351
Version PAIA	9/5/2018

### Garantie du fabricant

Services inclus	3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - Disti SNS
-----------------	--

### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

### What's in the box

Dell P1917S  
Câble VGA  
Câble DisplayPort  
Câble USB SuperSpeed

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.