

Dell P2423D(DELL-P2423D)

Dell P2423D - Écran LED - 23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - noir - Conformité TAA - avec 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée



Restez concentré sur un écran QHD de 23,8 pouces optimisé pour offrir des détails et une clarté de haute performance.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell P2423D - écran LED - QHD - 23.8" - Conformité TAA
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	16 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2058 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm
Poids	5.45 kg
Compatibilité TTA	Oui
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	538 kg d'émissions carbone
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure
Services inclus	3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2058 mm
Pixels par pouce	123
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétro-éclairage WLED edgelight
Fonctions	Verre sans arsenic
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - avec support
Poids	5.45 kg

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 montant de génération 1 4 x USB 3.2 descendant de génération 1
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 Gen 1 - USB type A à B
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure
Compatibilité TTA	Oui

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation électrique en mode marche	16 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Max)	55 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation en sommeil	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:53.78 cm - profondeur:17.957 cm - hauteur:49.611 cm - poids:5.45 kg Sans support - poids:3.44 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	7.44 kg
---------------	---------

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Empreinte carbone	538 kg d'émissions carbone
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e)	128
Fabrication (kg CO2e)	298
Logistique (kg CO2e)	65
Utilisation (kg CO2e)	170
Fin de vie (kg CO2e)	4
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	368
Version PAIA	1.3.0

Garantie du fabricant

Services inclus	3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée
-----------------	--

What's in the box

Dell P2423D
Câble DisplayPort - 1.8 m
Câble USB 3.2 Gen 1

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.