Dell P2723D(DELL-P2723D)
Dell P2723D - Écran LED - 27" (26.96" visualisable) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Conformité TAA - avec 3 ans de garantie de base Advanced Exchange (PL - 3 ans de service Advanced Exchange)

Restez concentré sur un écran QHD de 27 pouces optimisé pour offrir des détails et une clarté de haute performance.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell P2723D - écran LED - QHD - 27" - Conformité TAA - avec un service d'échange avancé de base de 3 ans (PL - service d'échange avancé de 3 ans)
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2331 mm
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm
Poids	6.76 kg
Compatibilité TTA	Oui
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	586 kg d'émissions carbone
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure
Services inclus	3 ans de garantie de base Advanced Exchange (PL - 3 ans de service Advanced Exchange)

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Surface visible	26.96"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2331 mm
Pixels par pouce	109
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétro-éclairage WLED edgelight
Fonctions	Verre sans arsenic
Dimensions (LxPxH)	61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - avec support
Poids	6.76 kg

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 montant de génération 1 4 x USB 3.2 descendant de génération 1

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 Gen 1 - USB type A à B
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure
Compatibilité TTA	Oui

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Max)	55 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation en sommeil	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.16 cm - profondeur:19.01 cm - hauteur:53.52 cm - poids:6.76 kg Sans support - poids:4.54 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	9.2 kg

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Empreinte carbone	586 kg d'émissions carbone
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e)	137
Fabrication (kg CO2e)	308
Logistique (kg CO2e)	81
Utilisation (kg CO2e)	192
Fin de vie (kg CO2e)	5
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	394
Version PAIA	1.3.0

Garantie du fabricant

Services inclus	3 ans de garantie de base Advanced Exchange (PL - 3 ans de service Advanced Exchange)

What's in the box

Dell P2723D
Câble DisplayPort - 1.8 m
Câble USB 3.2 Gen 1

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.