

Kit CPL Homeplug AV2 1000 HD - Contient deux (2) adaptateurs CPL AV2 1000 HD DHP-600AV (DHP-601AV)

Kit CPL Homeplug AV2 1000 HD - Contient deux (2) adaptateurs CPL AV2 1000 HD DHP-600AV



Le kit de démarrage DHP-601AV CPL AV2 1000 Gigabits de D-Link simplifie la création d'un réseau HomePlug haut débit avec des vitesses allant jusqu'à 1000 Mbit/s. Le kit comprend deux adaptateurs DHP-600AV CPL AV2 1000 Gigabits. Il suffit de les brancher sur les prises de courant disponibles et d'appuyer simplement sur le bouton de connexion pour créer une connexion sécurisée.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	D-Link PowerLine Kit de démarrage AV2 600 Gigabits DHP-601AV - kit d'adaptation pour courant porteur - Branchement mural
Type de périphérique	Kit d'adaptation pour courant porteur
Quantité emballée	2 (les spécifications se rapportent à un seul article)
Type de boîtier	Branchement mural
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
Débit de transfert de données	1 Gbits/s
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	6.22 cm x 3 cm x 8.75 cm
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Quantité emballée	2 (les spécifications se rapportent à un seul article)
Type de périphérique	Kit d'adaptation pour courant porteur
Type de boîtier	Branchement mural
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
Débit de transfert de données	1 Gbits/s
Algorithme de chiffrement	AES 128 bits
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV, UL, FCC
Indicateurs d'état	Statut du port, alimentation

Extension/connectivité

Interfaces	1 x HomePlug AV 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Divers

Câbles inclus	1 x câble réseau
---------------	------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	3.7 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Dimensions et poids

Largeur	6.22 cm
Profondeur	3 cm
Hauteur	8.75 cm

What's in the box

D-Link PowerLine AV2 600 Gigabit Starter Kit DHP-601AV
Câble de réseau

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.