

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

N° de produit: DP2HDMI2



L'adaptateur DisplayPort® vers HDMI® DP2HDMI2 de StarTech.com vous permet de connecter un écran ou un projecteur HDMI au port de sortie DisplayPort d'un ordinateur (de bureau ou portable), éliminant ainsi les coûts engendrés par une mise à niveau de votre écran à des fins de compatibilité DisplayPort.

L'adaptateur prend en charge une résolution d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200, vous permettant de profiter pleinement de la capacité vidéo HDMI.

Le DP2HDMI2 est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.
- Permet de conserver votre moniteur HDMI existant et de l'utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.

- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur HDMI en tant qu'écran secondaire.

## Spécifications techniques

- Le verrouillage du connecteur DisplayPort permet de garantir la fiabilité de la connexion.
- Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n'est requis.
- Prise en charge des résolutions PC d'au plus 1920x1200 et TVHD d'au plus 1080p.
- LATCHING DISPLAYPORT CONNECTOR: DP to HDMI adapter dongle has latching DP connector to prevent accidental disconnection from the host DP port | Tested with HDMI cables at extended lengths up to 35ft
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS independent; DP male to HDMI female

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui

---

### Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Spécifications audio	Son surround 5.1


---

### Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

---

### Notes spéciales / Configuration



Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	10%-85%RH

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	8.3 in [21 cm]
Longueur du produit	10.4 in [26.5 cm]
Largeur du produit	1.0 in [25.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [14.0 mm]
Poids du produit	1.1 oz [32.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Poids brut	1.4 oz [41.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Convertisseur DisplayPort vers HDMI

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

