Synology Disk Station DS224+(DS224+)

Synology Disk Station DS224+ - Serveur NAS - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI support

Le Synology DiskStation DS224+ est une solution NAS compacte à 2 baies conçue pour apporter une gestion centralisée des données aux petites organisations et aux équipes. Le Synology DiskStation Manager (DSM) permet de créer un nuage privé afin d'améliorer le travail en commun pour tout le monde, avec des outils pour gérer, partager et protéger les fichiers et les photos, sauvegarder les périphériques et les données, et gérer les enregistrements de surveillance.

Mise en avant

Stockage centralisé des données
Partage et synchronisation entre les systèmes
Sauvegarde et restauration performantes
Outils de gestion des données intégrés

Les atouts

Stockage centralisé des données
Consolidez toutes vos données pour qu'elles vous appartiennent entièrement et qu'elles soient accessibles sur plusieurs plates-formes.

Partage et synchronisation entre systèmes
Accédez aux données, partagez-les et synchronisez-les entre différents systèmes et appareils à l'aide de commandes intuitives.

Sauvegarde et restauration performantes
Sauvegardez et restaurez les appareils et les données critiques à l'aide d'une multitude d'outils de sauvegarde intuitifs.

Outils de gestion des données intégrés
Tirez parti de la gestion intégrée des fichiers et des photos, de la protection des données et de la solution de vidéosurveillance.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Synology Disk Station DS224+ - serveur NAS
Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Dimensions (LxPxH)	10.8 cm x 23.32 cm x 16.5 cm
Poids	1.3 kg ()
Processeur	1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
Contrôleur de stockage	RAID RAID RAID 0, 1, JBOD
Réseaux	1GbE
RAM	2 Go
Alimentation	(50/60 Hz)
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Capacité de stockage totale	0 Go
Largeur	10.8 cm
Profondeur	23.32 cm
Hauteur	16.5 cm
Poids	1.3 kg ()

Extension/connectivité

Baies d'extension	2 (total) / 2 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5"
Interfaces	2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans

Divers

Normes de conformité	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, CCC, KC

Réseaux

Protocole de liaison de données	1GbE
Protocole réseau / transport	CIFS, SMB v2, SMB v3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP
Protocole de gestion à distance	LDAP

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	(50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	14.69 Watt
Alimentation fournie	60 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95% RH
Niveau sonore	22 dBA

Contrôleur de stockage

Type	RAID
Niveau RAID	RAID 0, RAID 1, JBOD

Processeur / mémoire

Processeurs installés	1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
Nombre max. pris en charge	1
Vitesse maximale en mode Turbo	2.7 GHz

RAM	2 Go (installé) / 6 Go (prise en charge) - DDR4

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.