

Epson Perfection V39II(B11B268401)

Epson Perfection V39II - Scanner à plat - Capteur d'images de contact (CIS) - A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB 2.0



Ce scanner facile à utiliser, alimenté par USB, présente un design élégant et peu encombrant. Un support intégré permet une plus grande flexibilité car le scanner peut être utilisé à plat ou sur le côté pour économiser de l'espace sur le bureau. Avec une résolution de 4800 ppp et des vitesses de numérisation rapides, le V39 produit rapidement des résultats de haute qualité. Vous pouvez facilement stocker et partager vos photos et documents en ligne en les numérisant vers le cloud ou directement vers Facebook et Picasa.

Mise en avant

- Numérisation haute résolution 4800 dpi
- Alimentation et connectivité via Micro USB
- Support intégré pour une numérisation en position verticale
- Quatre boutons à touche unique
- Logiciel intelligent

Les atouts

Ultra-compact et ordonné

L'alimentation et la connectivité du V39 sont gérées par un seul micro USB afin de réduire l'encombrement des câbles et de garder votre espace de travail ordonné. L'appareil est également doté d'un support intégré pour une numérisation flexible adaptée à l'espace de votre bureau.

Des résultats rapides et de haute qualité

Grâce à la technologie ReadyScan LED d'Epson, vous pouvez commencer à numériser instantanément, sans temps de préchauffage. Assurez-vous que même vos vieilles photos ont fière allure grâce au logiciel Epson Easy Photo Fix, qui améliore la qualité de vos numérisations en éliminant la poussière, en restaurant les couleurs délavées et en corrigeant le contre-jour. Même vos documents numérisés auront fière allure, car le V39 est doté d'une gamme de fonctions d'amélioration qui vous permettent de rehausser la netteté du texte et de supprimer les débordements indésirables des documents recto-verso.

Pour une numérisation rapide et facile

Pour une numérisation rapide et facile, le V39 est doté de quatre boutons à simple pression qui vous permettent de numériser, copier, partager et transformer vos photos et vos documents en PDF multi-pages interrogeables, d'une simple pression sur un bouton. Pour plus de polyvalence, un couvercle entièrement amovible permet de numériser des livres épais, des albums photo et d'autres documents reliés. Numérisez directement vers des services de stockage en nuage tels que SugarSync et Evernote et partagez facilement vos photos avec votre famille et vos amis en les numérisant directement vers Facebook et Picasa.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson Perfection V39II - scanner à plat - modèle bureau - USB 2.0
Type de périphérique	Scanner à plat - modèle bureau
Type d'interface	USB 2.0
Type de capteur de numérisation	Capteur d'images de contact (CIS)
Source lumineuse	DEL blanche
Fonctions supplémentaires	Numérisation vers Cloud
Taille maximale de document pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage	Couleurs 48 bits
Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)

Résolution optique	4800 dpi x 4800 dpi
Taille maximale de document	216 mm x 297 mm
Type de document pris en charge	Papier uni
Type de chargeur de document	Manuel
Configuration requise	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista, Windows 10, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x
Dimensions (LxPxH)	24.9 cm x 36.4 cm x 3.9 cm
Poids	1.5 kg
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner à plat - modèle bureau
Type d'interface	USB 2.0
Fonctions supplémentaires	Numérisation vers Cloud
Taille maximale de document pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)

Extension/connectivité

Détails d'interface	USB 2.0
---------------------	---------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - retour atelier
------------------------	--

Divers

Accessoires inclus	Pied
Câbles inclus	1 x câble USB

Gestion du support

Taille maximale de document	216 mm x 297 mm
Type de document pris en charge	Papier uni
Type de chargeur de document	Manuel

Alimentation

Consommation en fonctionnement (en veille)	2.5 Watt
Consommation électrique en veille	1.1 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	EPSON Easy Photo Scan, EPSON Document Capture pour Mac, EPSON Document Capture Pro, EPSON Copy Utility, EPSON ScanSmart
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista, Windows 10, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
--	-------

Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur d'échantillonnage	Couleurs 48 bits
Profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	4800 dpi x 4800 dpi
Type de capteur de numérisation	Capteur d'images de contact (CIS)
Type de lampe / source lumineuse	DEL blanche
Fonctions des boutons du panneau de commande	Copie, PDF, envoi, démarrer
Détails sur la vitesse de numérisation	10 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 300 ppp 10 secondes / numérisation - couleur - A4 - 300 ppp 12 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 600 ppp 29 secondes / numérisation - couleur - A4 - 600 ppp
Fonctions du scanner	Backlight Correction, segmentation automatique de l'image, possibilité d'ignorer des couleurs RVB (drop out), amélioration de texte
Normes de conformité	ICA, TWAIN

Dimensions et poids

Largeur	24.9 cm
Profondeur	36.4 cm
Hauteur	3.9 cm
Poids	1.5 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	9 cm
Profondeur emballée	44 cm
Hauteur emballée	31 cm
Poids emballé	1.884 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.