

MPN: FIB224005

SC/UPC-SC/UPC, SM, 5m, 9/125

MicroConnect SC/UPC-SC/UPC, SM, 5m, 9/125

- Designed for Data Centers, Industry and Computer Centers
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) and flame retardant
- RoHS compliant



Caractéristiques

Features	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	SC/UPC
	Connecteur 2	SC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	5 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de fibre optique	OS2
Operational conditions	Température d'opération	-40 - 85 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Package dimensions (verified)	Depth Verified	16,5 cm
	Gross Weight Verified	0,028 kg
	Height Verified	1,2 cm
	Width Verified	17,1 cm
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,018000000000000002 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)
Weight & dimensions	Diamètre du câble	2 mm