

MPN: FIB224010

SC/UPC-SC/UPC, SM, 10m, 9/125

MicroConnect SC/UPC-SC/UPC, SM, 10m, 9/125

- Designed for Data Centers, Industry and Computer Centers
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) and flame retardant
- RoHS compliant



Caractéristiques

Features	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	SC/UPC
	Connecteur 2	SC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	10 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de fibre optique	OS2
Operational conditions	Température d'opération	-40 - 85 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Package dimensions	Gross Weight (Package, kg)	0,3 kg
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,19999999999999998 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)
Weight & dimensions	Diamètre du câble	2 mm