

MPN: FIB441002

LC/PC-LC/PC, 2M, 9/125, SM DPX

SINGELMODE DUPLEX OS1 LSZH

- Designed for Data Centers, Industry and Computer Centers
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) and flame retardant
- RoHS compliant



Caractéristiques


Features	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	2 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de fibre optique	OS2
Operational conditions	Température d'opération	-40 - 85 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Other features	Diamètre de la base/ gaine	9/125 µm
Package dimensions (verified)	Depth Verified	15,9 cm
	Gross Weight Verified	0,024 kg
	Height Verified	1,7 cm
	Width Verified	17,1 cm
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,02 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)
Weight & dimensions	Diamètre du câble	2 mm

Autres produits de cette série



Longueur de câble	Monomode
0.5 m	FIB4410005
1.0 m	FIB441001
2.0 m	FIB441002
3.0 m	FIB441003
5.0 m	FIB441005
7.0 m	FIB441007
10.0 m	FIB441010
15.0 m	FIB441015
20.0 m	FIB441020
25.0 m	FIB441025

Autres photos



Accessoires recommandés



MicroConnect 1 port SFP Ethernet Server PCIe
MPN: MC-PCIE-INT210



MicroOptics 1000BASE-LX SFP transceiver module, SMF, 1.25Gbps, 10km, LC
MPN: MO-G-S31121-3CL10



MicroOptics SFP 1.25 Gbps, SMF, 20 km, LC, Compatible with Planet MGB-TLX
MPN: MO-MGB-TLX



MicroOptics SFP 100Mbps, 100Base-FX, LC, 1310nm, 20 km
MPN: MO-MFB-F20



MicroOptics SFP 1.25 Gbps, SMF, 10 km, LC, Compatible with Planet MGB-LB10
MPN: MO-MGB-LB10



MicroOptics SFP 1.25 Gbps, SMF, 10 km, LC, Compatible with Planet MGB-LA10
MPN: MO-MGB-LA10