

MPN: FIB441003

## LC/PC-LC/PC, 3M, 9/125, SM DPX

SINGELMODE DUPLEX OS1 LSZH

- Designed for Data Centers, Industry and Computer Centers
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) and flame retardant
- RoHS compliant



## Caractéristiques


Features	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	3 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen )
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de fibre optique	OS2
Operational conditions	Température d'opération	-40 - 85 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Other features	Diamètre de la base/ gaine	9/125 µm
Package dimensions (verified)	Depth Verified	16,5 cm
	Gross Weight Verified	0,046 kg
	Height Verified	1,8 cm
	Width Verified	17,5 cm
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,036 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)
Weight & dimensions	Diamètre du câble	2 mm

## Autres produits de cette série



Longueur de câble	Monomode
0.5 m	FIB4410005
1.0 m	FIB441001
2.0 m	FIB441002
3.0 m	FIB441003
5.0 m	FIB441005
7.0 m	FIB441007
10.0 m	FIB441010
15.0 m	FIB441015
20.0 m	FIB441020
25.0 m	FIB441025

## Autres photos



## Accessoires recommandés



**MicroOptics 1000BASE-LX SFP**  
transceiver module, SMF, 1.25Gbps, 10km,  
LC  
MPN: MO-G-S31121-3CL10



**MicroOptics SFP 100Mbps, 100Base-FX,**  
LC, 1310nm, 20 km  
MPN: MO-MFB-F20



**MicroOptics SFP 1.25 Gbps, SMF, 10 km,**  
LC, Compatible with Planet MGB-LB10  
MPN: MO-MGB-LB10



**MicroOptics SFP 1.25 Gbps, SMF, 10 km,**  
LC, Compatible with Planet MGB-LA10  
MPN: MO-MGB-LA10



**MicroOptics SFP 1.25 Gbps, MMF, 2 km,**  
LC, Compatible with Planet MFB-TFX  
MPN: MO-MFB-TFX



**MicroOptics SFP 1.25 Gbps, SMF, 20 km,**  
LC, Compatible with Planet MFB-FA20  
MPN: MO-MFB-FA20