

MPN: FIB441005

LC/PC-LC/PC, 5M, 9/125, SM DPX

SINGELMODE DUPLEX OS1 LSZH

- Designed for Data Centers, Industry and Computer Centers
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) and flame retardant
- RoHS compliant



Caractéristiques


Features	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	5 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de fibre optique	OS2
Operational conditions	Température d'opération	-40 - 85 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Other features	Diamètre de la base/ gaine	9/125 µm
Package dimensions (verified)	Depth Verified	16,7 cm
	Gross Weight Verified	0,064 kg
	Height Verified	2 cm
	Width Verified	18,3 cm
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,06 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)
Weight & dimensions	Diamètre du câble	2 mm

Autres produits de cette série



Longueur de câble	Monomode
0.5 m	FIB4410005
1.0 m	FIB441001
2.0 m	FIB441002
3.0 m	FIB441003
5.0 m	FIB441005
7.0 m	FIB441007
10.0 m	FIB441010
15.0 m	FIB441015
20.0 m	FIB441020
25.0 m	FIB441025

Autres photos



Accessoires recommandés



MicroOptics 1000BASE-LX SFP
transceiver module, SMF, 1.25Gbps, 10km,
LC
MPN: MO-G-S31121-3CL10



MicroConnect 1 port SFP Ethernet Server
PCIe
MPN: MC-PCIE-INT210