

iiyama G-MASTER Black Hawk GB2445HSU-B1 (GB2445HSU-B1)

iiyama G-MASTER Black Hawk GB2445HSU-B1 - Écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI ,DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama G-MASTER Black Hawk GB2445HSU-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	18 Watt
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI ,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	53.85 cm x 17.1 cm x 50.4 cm
Poids	4.4 kg
Normes de conformité	RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"

Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, technologie Flicker Free, réduction de la lumière bleue, i-Style Color, Black Tuner
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	53.85 cm x 17.1 cm x 50.4 cm
Poids	4.4 kg

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 Casque 2 x USB 2.0
------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.5 m 1 x câble USB - 1.5 m

Normes de conformité	RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA
----------------------	---

Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
------------------------------	--------------------------------

### Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation électrique en mode marche	18 Watt
--	---------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique (Typique)	18 Watt
-----------------------------------	---------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
--	----------

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61.5 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	40.5 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	12.6 cm
------------------	---------

Poids emballé	5.9 kg
---------------	--------

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.