

dlinkgo 8-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch GO-SW-8E(GO-SW-8E)
dlinkgo 8-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch GO-SW-8E - Commutateur - 8 x 10/100 - de bureau



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	dlinkgo 8-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch GO-SW-8E - commutateur - 8 ports
Type de périphérique	Commutateur - 8 ports
Sous-type	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Performances	Capacité de commutation: 1,6 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	2 000 entrées
Support de cadre Jumbo	2048 octets
Caractéristiques	Contrôle du flux, auto-détection par dispositif, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, mode semi-duplex, mode duplex intégral, sans ventilateur, Energy Efficient Ethernet
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Dimensions (LxPxH)	14.15 cm x 7.85 cm x 2.38 cm

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur - 8 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Performances	Capacité de commutation: 1,6 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	2 000 entrées
Support de cadre Jumbo	2048 octets
Caractéristiques	Contrôle du flux, auto-détection par dispositif, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, mode semi-duplex, mode duplex intégral, sans ventilateur, Energy Efficient Ethernet
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité

Extension/connectivité

Interfaces	8 x 100Base-TX RJ-45
------------	----------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur externe

Divers

Fiabilité MTBF 2,137,319 heures
Normes de conformité Homologué FFC de classe B, cUL, CB, RoHS, VCCI Class B

Dimensions et poids

Largeur 14.15 cm
Profondeur 7.85 cm
Hauteur 2.38 cm

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90 % (sans condensation)
Température de stockage mini -10 °C
Température de stockage maxi 70 °C
Taux d'humidité pour le stockage 5 - 90 % (sans condensation)

What's in the box

dlinkgo 8-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch GO-SW-8E
Adaptateur secteur externe

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.