

NETGEAR GS305 (GS305-300PES)

NETGEAR GS305 - Commutateur - non géré- 5 x 10/100/1000 - de bureau, fixation murale



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NETGEAR GS305 - commutateur - 5 ports - non géré
Type de périphérique	Commutateur - 5 ports - non géré
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Performances	Largeur de bande: 10 Gbps ; Performances de transfert (taille de paquet 64 octets): 1 448 000 pps
Taille de la table d'adresses MAC	2 000 entrées
Support de cadre Jumbo	9216 octets
Caractéristiques	Contrôle du flux, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), sans ventilateur, mémoire tampon de 128 Ko, Energy Efficient Ethernet, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boîtier métallique
Normes de conformité	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	10.1 cm x 9.4 cm x 2.6 cm
Poids	240 g
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur - 5 ports - non géré
Type de boîtier	De bureau, fixation murale
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Performances	Largeur de bande: 10 Gbps Performances de transfert (taille de paquet 64 octets): 1 448 000 pps
Taille de la table d'adresses MAC	2 000 entrées
Support de cadre Jumbo	9216 octets
Caractéristiques	Contrôle du flux, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), sans ventilateur, mémoire tampon de 128 Ko, Energy Efficient Ethernet, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boîtier métallique
Normes de conformité	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité

Extension/connectivité

Interfaces	5 x 1000Base-T RJ-45
------------	----------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	2.34 Watt

Divers

Normes de conformité	Homologué FCC de classe B
----------------------	---------------------------

Dimensions et poids

Largeur	10.1 cm
Profondeur	9.4 cm
Hauteur	2.6 cm
Poids	240 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	90% (sans condensation)
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	95% (sans condensation)

What's in the box

NETGEAR GS305
Adaptateur secteur externe

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.