

NETGEAR GS308v3(GS308-300PES)

NETGEAR GS308v3 - Commutateur - non géré- 8 x 10/100/1000 - de bureau,fixation murale



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NETGEAR GS308v3 - commutateur - 8 ports - non géré
Type de périphérique	Commutateur - 8 ports - non géré
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Taille de la table d'adresses MAC	4 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux,auto-négociation,auto-uplink (MDI/MDI-X auto),Green Ethernet,sans ventilateur,Energy Efficient Ethernet,fente de verrouillage de sécurité(câble de verrouillage vendu séparément),tampon de paquet 1,5 MB
Normes de conformité	IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az
Dimensions (LxPxH)	15.8 cm x 10.2 cm x 2.6 cm
Poids	400 g

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur - 8 ports - non géré
Type de boîtier	De bureau,fixation murale
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Taille de la table d'adresses MAC	4 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux,auto-négociation,auto-uplink (MDI/MDI-X auto),Green Ethernet,sans ventilateur,Energy Efficient Ethernet,fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),tampon de paquet 1,5 MB
Normes de conformité	IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az
Indicateurs d'état	Alimentation,liaison/activité

Extension/connectivité

Interfaces	8 x 1000Base-T RJ-45
------------	----------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
-----------------------------	----------------------------

Dimensions et poids

Largeur	15.8 cm
Profondeur	10.2 cm
Hauteur	2.6 cm
Poids	400 g

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

What's in the box

NETGEAR GS308
Adaptateur secteur externe

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.