

NETGEAR GS516PP(GS516PP-100EUS)

NETGEAR GS516PP - Commutateur - non géré- 16 x 10/100/1000 (PoE+) - de bureau, Montable sur rack - PoE+ (260 W)



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|---------------------------|--|
| Description du produit | NETGEAR GS516PP - commutateur - 16 ports - non géré- Montable sur rack |
| Type de périphérique | Commutateur - 16 ports - non géré |
| Type de boîtier | Montable sur rack |
| Sous-type | Gigabit Ethernet |
| Ports | 16 x 10/100/1000 (PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Budget PoE | 260 W |
| Caractéristiques | Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), boîtier métallique |
| Normes de conformité | IEEE 802.3at |
| Dimensions (LxPxH) | 33 cm x 20.7 cm x 4.3 cm |
| Poids | 2.3 kg |
| Localisation | Asie Pacifique, Royaume-Uni, Europe |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|---------------------------|--|
| Type de périphérique | Commutateur - 16 ports - non géré |
| Type de boîtier | De bureau, Montable sur rack |
| Sous-type | Gigabit Ethernet |
| Ports | 16 x 10/100/1000 (PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Budget PoE | 260 W |
| Caractéristiques | Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), boîtier métallique |
| Normes de conformité | IEEE 802.3at |
| Indicateurs d'état | Alimentation, PoE, liaison/activité, ventilateur |

Extension/connectivité

Interfaces 16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

Divers

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Localisation | Asie Pacifique, Royaume-Uni, Europe |
|--------------|-------------------------------------|

Dimensions et poids

Largeur 33 cm

Profondeur 20.7 cm

Hauteur 4.3 cm

Poids 2.3 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.