

NETGEAR GS516UP(GS516UP-100EUS)

NETGEAR GS516UP - Commutateur - non géré- 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) - de bureau, Montable sur rack - PoE++ (380 W)



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NETGEAR GS516UP - commutateur - 16 ports - non géré- Montable sur rack
Type de périphérique	Commutateur - 16 ports - non géré
Type de boîtier	Montable sur rack
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
Budget PoE	380 W
Caractéristiques	Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), boîtier métallique
Normes de conformité	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Dimensions (LxPxH)	33 cm x 20.7 cm x 4.3 cm
Poids	2.6 kg
Localisation	Asie Pacifique, Royaume-Uni, Europe

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur - 16 ports - non géré
Type de boîtier	De bureau, Montable sur rack
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
Budget PoE	380 W
Caractéristiques	Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), boîtier métallique
Normes de conformité	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Indicateurs d'état	Alimentation, PoE, liaison/activité, ventilateur

Extension/connectivité

Interfaces 16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 8 ports (PoE++)/8 ports (PoE+) - 60 W

Divers

Localisation	Asie Pacifique, Royaume-Uni, Europe
--------------	-------------------------------------

Dimensions et poids

Largeur 33 cm

Profondeur 20.7 cm

Hauteur 4.3 cm

Poids 2.6 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.