

Brother HL-L2375DW(HLL2375DWRF1)

Brother HL-L2375DW - Imprimante - monochrome - Recto-verso - laser - A4/Legal - 2400 x 600 ppp - jusqu'à 34 ppm - capacité:250 feuilles - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|  |   |
|--|---|
| Description du produit                     | Brother HL-L2375DW - imprimante - monochrome - laser  |
| Type d'imprimante                          | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome  |
| Poids                                      | 7.2 kg  |
| Localisation                               | Pays-Bas  |
| Classe de taille de support                | A4/Legal  |
| Taille max. du support                     | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)  |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm  |
| Taille maximum du support (personnalisée)  | 215.9 mm x 355.6 mm   |
| Vitesse d'impression                       | Jusqu'à 36 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 34 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 17 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 16 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)   |
| Résolution maximum (N&B)                   | 2400 x 600 ppp  |
| Catégorie de résolution maximale (N&B)     | 2400 x 600 ppp  |
| Technique d'amélioration de l'image        | Brother HQ1200  |
| Impression recto-verso automatique         | Oui   |
| Interface                                  | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)  |
| AirPrint activé                            | Oui   |
| Processeur                                 | 600 MHz   |
| RAM installée (maximum)                    | 64 Mo   |
| Langage(s) d'impression                    | PCL 6   |
| Type de supports                           | Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier épais,papier fin  |
| Capacité totale                            | 250 feuilles  |
| Gestion des supports                       | Bac d'entrée 250 feuilles,bac manuel 1 feuille  |
| Réseaux                                    | Serveur d'impression  |
| Alimentation                               | CA 230V   |
| Configuration requise                      | Linux,Android,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple iOS,Windows 8 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple MacOS X 10.10,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit),Windows 10 (32/64 bits),Windows Phone,Apple MacOS X 10.11,Microsoft Windows Server 2016,Apple macOS 10.12,Windows 10 in S mode,Apple macOS 10.13 |
| Garantie du fabricant                      | Garantie de 2 ans   |

Dimensions (LxPxH) 35.6 cm x 36 cm x 18.3 cm

## Spécifications détaillées

### Général

|                   |  |
|-------------------|--|
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Localisation      | Pays-Bas   |

### Imprimante

|  |  |
|--|--|
| Vitesse d'impression                                     | Jusqu'à 36 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)<br>Jusqu'à 34 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)<br>Jusqu'à 17 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)<br>Jusqu'à 16 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) |
| Périphériques intégrés                                   | Écran LCD  |
| Technologie de connectivité                              | Sans fil   |
| Interface  | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)   |
| AirPrint activé  | Oui  |
| Résolution maximum (N&B)                                 | 2400 x 600 ppp   |
| Catégorie de résolution maximale (N&B)                   | 2400 x 600 ppp   |
| Technique d'amélioration de l'image                      | Brother HQ1200   |
| Impression recto-verso automatique                       | Oui  |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s  |
| Langage(s) d'impression                                  | PCL 6  |
| Gestion des supports                                     | Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille  |

### Processeur

|            |         |
|------------|---------|
| Processeur | 600 MHz |
|------------|---------|

### RAM

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| RAM installée (maximum) | 64 Mo |
|-------------------------|-------|

### Gestion du support

|  |   |
|--|---|
| Type de supports                           | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin  |
| Classe de taille de support                | A4/Legal  |
| Taille max. du support                     | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)   |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm  |
| Taille maximum du support (personnalisée)  | 215.9 mm x 355.6 mm   |
| Formats standard reconnus                  | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Formats d'enveloppes                       | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)                      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Grammage                    | 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup>   |
| Capacité totale             | 250 feuilles   |
| Entrées de média            | Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - 216 x 297 mm poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup><br>Bac de dérivation: 1 x manuel - 1 feuille - 215.9 x 355.6 mm poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup><br>Bac de sortie: 1 - 150 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles   |

#### Réseaux

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Réseaux                             | Serveur d'impression                      |
| Protocole de gestion à distance     | SNMP 1,SNMP 3,IPP,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,IPPS |
| Protocoles et fonctions de sécurité | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS,ARP,Wi-Fi Direct |

#### Extension/connectivité

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Connexions | 1 x USB 2.0<br>1 x LAN - RJ-45 |
|------------|--------------------------------|

#### Divers

|                     |   |
|---------------------|---|
| Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752<br>1 x tambour (noir) |
|---------------------|---|

#### Alimentation

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Périphérique d'alimentation               | Alimentation électrique - interne |
| Tension requise                           | CA 230V                           |
| Fréquence requise                         | 50/60 Hz                          |
| Consommation en fonctionnement            | 510 Watt                          |
| Consommation électrique en mode d'attente | 48 Watt                           |
| Consommation en mode sommeil              | 6 Watt                            |

#### Logiciels / Configuration requise

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Système d'exploitation requis | Linux,Android,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple iOS,Windows 8 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple MacOS X 10.10,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit),Windows 10 (32/64 bits),Windows Phone,Apple MacOS X 10.11,Microsoft Windows Server 2016,Apple macOS 10.12,Windows 10 in S mode,Apple macOS 10.13 |
|-------------------------------|---|

#### Normes environnementales

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Labellisation Blue Angel  | Oui |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |

#### Garantie du fabricant

|                        |   |
|------------------------|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - retour atelier<br>Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour |
|------------------------|---|

## Caractéristiques d'environnement

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C                         |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C                         |
| Taux d'humidité en fonctionnement      | 20 - 80 % (sans condensation) |
| Emission sonore (inactive)             | 30 dBA                        |
| Emission sonore (active)               | 49 dBA                        |
| Emissions sonores (Mode silencieux)    | 44 dBA                        |

## Dimensions et poids

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 35.6 cm |
| Profondeur | 36 cm   |
| Hauteur    | 18.3 cm |
| Poids      | 7.2 kg  |

## Dimensions et poids (emballé)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Largeur (emballée)    | 43.8 cm |
| Profondeur (emballée) | 28.3 cm |
| Hauteur (Expédition)  | 51.9 cm |
| Poids (Expédition)    | 8.3 kg  |