

Brother HL-L5100DN(HLL5100DNRF1)

Brother HL-L5100DN - Imprimante - monochrome - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 40 ppm - capacité:300 feuilles - USB 2.0,LAN



Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vélocité de son processeur, et à sa grande flexibilité la HL-L5100DN trouvera idéalement sa place au cœur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité. Alliant performance et productivité cette imprimante dispose de nombreux atouts pour répondre aux enjeux actuels des entreprises.

Équipée d'une connexion Ethernet Gigabit (1000Base-TX), la HL-L5100DN supporte aisément les flux de travaux documentaires quotidiens et les pics d'impression hebdomadaires ou mensuels. Son faible encombrement et son niveau sonore de fonctionnement réduit lui permettent rapidement de se faire oublier pour trouver sa place dans l'univers du bureau d'aujourd'hui.

Mise en avant

Mémoire capacitive
Processeur puissant
Haute résolution d'impression
Ecran LCD 1 ligne de 16 caractères
Réseau Ethernet Gigabit 10/100Base-TX

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother HL-L5100DN - imprimante - monochrome - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Poids	10.7 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 42 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, LAN
Processeur	Cortex-A9 800 MHz
RAM installée (maximum)	256 Mo
Langage(s) d'impression	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin
Capacité totale	300 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Réseaux	Serveur d'impression
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11

Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
Dimensions (LxPxH)	37.3 cm x 38.8 cm x 25.5 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
-------------------	------------------------------------------------------

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 42 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, LAN
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7.2 s
Langage(s) d'impression	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles

Processeur

Processeur	Cortex-A9 800 MHz
------------	-------------------

RAM

RAM installée (maximum)	256 Mo
-------------------------	--------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Grammage	60 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 120 g/m ² 1 x automatique - 50 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1,Telnet,SNMP 3,IPP,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,IPPS
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos,SSL,TLS,IPsec,802.1x,ARP,PEAP

Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
------------	-------------------------------------------------------

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19752
Normes de conformité	Nordic Swan

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	640 Watt
Consommation électrique en mode d'attente	32 Watt
Consommation en mode sommeil	6.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),Windows 8 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.8,Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Microsoft Windows XP (32-bit) SP3,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple MacOS X 10.9,Apple MacOS X 10.10,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit),Windows 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
------------------------	-------------------------------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (inactive)	34 dBA
Emission sonore (active)	52 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	50 dBA

Dimensions et poids

Largeur	37.3 cm
Profondeur	38.8 cm
Hauteur	25.5 cm
Poids	10.7 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	48.5 cm
Profondeur (emballée)	45 cm
Hauteur (Expédition)	37.7 cm
Poids (Expédition)	13 kg

What's in the box

Brother HL-L5100DN
Cartouche toner - noir