

HP ENVY Inspire 7921e All-in-One(2H2P6B#629)

HP ENVY Inspire 7921e All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 13 ppm (copie) - jusqu'à 15 ppm (impression) - 125 feuilles - USB 2.0,Wi-Fi(ac),Bluetooth - bleu surf - avec HP 1 an de garantie supplémentaire grâce à l'activation de HP+ lors de l'installation



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP ENVY Inspire 7921e All-in-One - imprimante multifonctions - couleur - avec HP 1 an de garantie supplémentaire grâce à l'activation de HP+ lors de l'installation
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Services inclus	HP 1 an de garantie supplémentaire grâce à l'activation de HP+ lors de l'installation
Localisation	Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande)
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	1000 pages
Volume mensuel recommandé	300 - 400 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 6 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 15 ppm (mono)/jusqu'à 10 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	2.7"
Taille initiale	216 x 297 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille du support	97.79 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier photo, papier à faible grammage, papier brillant, papier mat
Capacité de support standard	125 feuilles
Capacité max. du support	125 feuilles
Capacité des bacs de sortie	60 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Navigateur Web intégré,détecteur automatique de papier,certification Mopria,Impression Mobile,HP Instant Ink,HP Auto-Off Technology
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	46 cm x 51.125 cm x 23.3 cm
Poids	8.12 kg
Couleur du boîtier	Bleu surf
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Services inclus	HP 1 an de garantie supplémentaire grâce à l'activation de HP+ lors de l'installation
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	1000 pages
Volume mensuel recommandé	300 - 400 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Navigateur Web intégré,détecteur automatique de papier,certification Mopria,Impression Mobile,HP Instant Ink,HP Auto-Off Technology
Couleur du boîtier	Bleu surf
Localisation	Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni,Irlande)

Mémoire

Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 6 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	50
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Impression de cartes d'identité,collation de copies,décalage de marge,redimensionne

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
--	-------------------

Configuration de la buse	704 buses (noir),684 buses (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 15 ppm (mono)/jusqu'à 10 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	1 cartouche noire pigmentée,1 cartouche couleur (cyan,magenta,jaune)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan,magenta,jaune,pigment noir
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	16 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	18 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	216 x 297 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille minimum du support	97.79 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	70 g/m ²
Poids maximum du support	300 g/m ²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	80 lbs
Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier photo,papier à faible grammage,papier brillant,papier mat
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,101.6 x 152.4 mm,101.6 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm),International C6/C5 (114 x 229 mm)
Tailles de photos sans bordure	216 x 297 mm
Capacité de support standard	125 feuilles
Capacité max. du support	125 feuilles
Capacité des bacs de sortie	60 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 125 feuilles taille:97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids:70 g/m ² - 300 g/m ² Bac de sortie - 60 feuilles ADF - 35 feuilles - 216 x 297 mm
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 15 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 10 ppm (Letter A) - couleur (ISO) Impression:jusqu'à 22 ppm (Letter A) - brouillon N/B

Impression:jusqu'à 20 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon
Impression:45 s (10 x 15 cm (4"x6")) - couleur - qualité normale
Copie:jusqu'à 13 ppm (Letter A) - B/W (ISO)
Copie:jusqu'à 6 ppm (Letter A) - couleur (ISO)
Copie:jusqu'à 22 ppm (Letter A) - brouillon N/B
Copie:jusqu'à 15 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon
Numérisation:jusqu'à 8 ppm (Letter A) - N/B normal
Numérisation:jusqu'à 3.5 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,Windows 8,MS Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,Windows 8.1,MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.10,Windows 10,Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,MS Windows Server 2016
Logiciel(s) inclus	Software HP Printer

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	14 Watt
Consommation au repos	4.9 Watt
Consommation en sommeil	1.02 Watt

Divers

Accessoires inclus	Papier photo mat,papier photo brillant
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 170 pages - HP 303 1 x cartouche d'encre (jaune/cyan/magenta) - jusqu'à 120 pages - HP 303
Conformitéaux normes	BSMI,GS,CCC,EAC,IEC 61000-4-2:2008,EN 55032:2012+AC:2013 Class B,UL 62368-1,IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013,EN 55035:2017,EN 62368-1:2014+A11:2017,IEC 62368-1:2014,ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Dimensions et poids

Largeur	46 cm
Profondeur	51.125 cm
Hauteur	23.3 cm
Poids	8.12 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	57 cm
Profondeur emballée	30.3 cm
Hauteur emballée	46.4 cm
Poids emballé	10.05 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	52 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.