IIYAMA(GCB3482WQSU-B1)

Iiyama GCB3482WQSU-B1 - Écran LED - jeux - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 0.6 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Iiyama GCB3482WQSU-B1 - écran LED - incurvé - 34"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"
Classe énergétique	Classe E
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Caractéristiques	Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 120 Hz
Densité par pixel	0.232 mm
Luminosité	500 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.6 ms (MPRT)
Jeu	Oui
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB, 72% NTSC
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm
Poids	8.4 kg
Normes de conformité	CE/EAC, TUV Bauart, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E

Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Appareils intégrés	Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 120 Hz
Densité par pixel	0.232 mm
Luminosité	500 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB, 72% NTSC
Temps de réponse	0.6 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 180 kHz
Jeu	Oui
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish
Fonctions	Technologie Flicker Free, réduction de la lumière bleue, HDCP
Dimensions (LxPxH)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm - avec support (position la plus haute)
Poids	8.4 kg

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, système de gestion de câbles intégré
Câbles inclus	1 x câble USB - 1.85 m ¦ 1 x câble d'alimentation - 1.5 m ¦ 1 x Câble DisplayPort - 1.85 m
Normes de conformité	CE/EAC, TUV Bauart, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	26 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	50 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Audio

Type	Haut-parleurs
Puissance de sortie/canal	10 Watt

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus basse) - largeur : 80.8 cm - profondeur : 29 cm - hauteur : 43.3 cm

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	90 cm
Profondeur emballée	48 cm
Hauteur emballée	19 cm
Poids emballé	13.4 kg

Mécanique

Réglages de la position de l' écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.