

1TB USSD 3.2 GEN2x1 SLIMXPRESS DUAL METAL JUSQU'À 550MB/s EN LECTURE ET 500MB/s EN ECRITURE - (INUSSD1TBSLIMXDL3.2)

1TB USSD 3.2 GEN2x1 SLIMXPRESS DUAL METAL JUSQU'À 550MB/s EN LECTURE ET 500MB/s EN ECRITURE -



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Integral SlimXpress Dual - SSD - 1 To - USB 3.2 Gen 2x1
Type	Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable)
Capacité	1 To
Interface	USB 3.2 Gen 2x1 - USB-C
Débit de transfert de données	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
Caractéristiques	Résistant aux impacts, éprouvé par rayons X, antipoussière, résistant à la température
Source d'alimentation	Bus USB
Couleur du boîtier	Bronze foncé
Dimensions (LxPxH)	17.8 mm x 7.6 mm x 66.2 mm
Poids	25.2 g
Garantie du fabricant	4 ans de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable)
Capacité	1 To
Interface	USB 3.2 Gen 2x1
Caractéristiques	Résistant aux impacts, éprouvé par rayons X, antipoussière, résistant à la température
Largeur	17.8 mm
Profondeur	7.6 mm
Hauteur	66.2 mm
Poids	25.2 g

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 4 ans
------------------------	--------------------------

### Divers

Composition du châssis	Alliage de zinc
Normes de conformité	UKCA, FCC, RoHS, Plug and Play
Couleur du boîtier	Bronze foncé
Type d'emballage	Pour la vente au détail
Détails du paquet	Boîte

### Alimentation

Source d'alimentation	Bus USB
-----------------------	---------

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	70 °C
--	-------

Température de stockage mini	-25 °C
------------------------------	--------

Température de stockage maxi	85 °C
------------------------------	-------

## Performances

Débit de transfert de l'interface	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
-----------------------------------	---------------------------

Débit de transfert interne	550 Mo/s (lecture) / 500 Mo/s (écriture)
----------------------------	--

## Expansion et connectivité

Interfaces	1 x USB 3.2 Gen 2X1 - 24 pin USB-C + 9 pin USB Type A
------------	---

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	6 cm
------------------	------

Profondeur emballée	1.2 cm
---------------------	--------

Hauteur emballée	7 cm
------------------	------

Poids emballé	33 g
---------------	------

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.