

Zebra ZD421d - imprimante d'étiquettes - Noir et blanc - thermique direct



Zebra ZD421d - Imprimante d'étiquettes - thermique direct - Rouleau (10,8 cm) - 203 dpi - jusqu'à 152 mm/sec - USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1 - gris

Référence : ZD4A042D0EW

Marque : ZEBRA

Référence fabricant : ZD4A042-D0EW02EZ

Code EAN : 5704174524335

Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Zebra ZD421.
- Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152 mm/sec.
- Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil.
- Couleur du produit: Gris

Description du produit

Vous avez besoin d'une imprimante fiable, capable d'assurer des années de hautes performances. Vous voulez des fonctionnalités essentielles, une configuration facile, un fonctionnement et un entretien simples, et une gestion sur site ou à distance. Et il faut aussi que votre imprimante, qu'elle soit intégrée ou non à votre réseau, puisse prévenir les temps d'immobilisation et les cyberattaques coûteuses. Vous en avez besoin. Zebra répond à vos attentes depuis plusieurs années. Les imprimantes sont conçues pour s'adapter à vos workflows, rapidement et simplement. Jour après jour. On innove continuellement, pour vous fournir les systèmes parfaitement adaptés aux besoins actuels et futurs de vos opérations. Dignes héritières des populaires imprimantes Zebra GK, les ZD421 intègrent encore plus de fonctionnalités et de mesures de sécurité, pour vous assurer des années de fonctionnement fiable.

Migrez de G à Z La ZD421 s'appuie sur les qualités et les fonctions des imprimantes Zebra GK et vous offre bien plus encore. Imprimante de nouvelle génération prête à l'emploi, la ZD421 intègre une technologie intelligente du futur et une flexibilité évolutive.

Fonctionnement intuitif et puissant La ZD421 offre de différentes fonctionnalités exceptionnelles qui la distinguent des autres. Elle présente une interface utilisateur plus intuitive et une architecture plus puissante. Elle intègre également un guide de chargement des consommables et un système qui facilite comme jamais son utilisation quotidienne.

Hautes performances sur de nombreuses années La ZD421 est conçue pour gérer la technologie de pointe. Avec son architecture novatrice, elle est parée pour l'impression du futur. En termes de puissance, elle dépasse de 30 % la ZD420, et de 700 % les modèles de la gamme GK. Elle réalise davantage d'opérations simultanément, tout en maintenant un haut niveau de sécurité et en vous préparant aux technologies à venir.

Rétrocompatibilité avec presque toutes les imprimantes existantes Vous pouvez déployer votre ZD421 en toute confiance au sein de votre flotte d'imprimantes existante. Elle utilise les mêmes applications et formats d'étiquettes que ceux que vous utilisez déjà. Elle gère les langages d'imprimantes EPL et ZPL et peut émuler les langages normalement associés à d'autres marques d'imprimantes.

multiples connexions possibles Vous pouvez connecter la ZD421 à vos réseaux câblés et sans fil existants, ou directement à un PC. La ZD421 intègre de série la connectivité USB et USB Host. Vous pouvez imprimer depuis tout périphérique Windows, Android ou iOS. Commencez rapidement à imprimer grâce à l'appli mobile de configuration Zebra et Bluetooth Low Energy (BLE). Activez la communication en champ proche (NFC) avec le tag Print Touch fourni, pour appairer et imprimer rapidement avec votre périphérique.

Fonctionnement simple et affichage clair de l'état Ne devinez plus l'état de votre imprimante : les cinq icônes à LED de la ZD421 vous informent instantanément de son état et de son fonctionnement général, du remplacement des consommables aux problèmes éventuels à résoudre. Son interface utilisateur à trois boutons remplace l'interface typique à un seul bouton et un seul témoin des imprimantes de bureau, pour davantage de fonctionnalités et un meilleur contrôle. Et ses points de contact codés par couleur vous guident dans le changement des consommables, pour un processus simple et clair.

Cartouche révolutionnaire, pour le changement instantané du ruban La ZD421 propose une cartouche de ruban qui se charge en quelques secondes de manière sûre. Sa conception élimine les risques d'erreur, et son chargement est instantané et d'une fiabilité à toute épreuve. La puce cryptée intégrée au ruban indique quand ce dernier doit être remplacé.

Capteur ajustable, pour une meilleure compatibilité des consommables Le capteur de consommable amovible de la ZD421 permet d'utiliser pratiquement tous les types de rubans, pour une plus grande flexibilité.

Points forts du produit

- Migrez de G à Z
- Fonctionnement intuitif et puissant
- Hautes performances sur de nombreuses années
- Rétrocompatibilité avec presque toutes les imprimantes existantes
- Multiples connexions possibles
- Fonctionnement simple et affichage clair de l'état
- Cartouche révolutionnaire, pour le changement instantané du ruban
- Capteur ajustable, pour une meilleure compatibilité des consommables

Contenu de la boîte

- Zebra ZD421d
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- 2 adaptateurs de base, 2 noyaux de ruban

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes - thermique direct - monochrome
Couleur du boîtier	Gris
Localisation	Royaume-Uni, Europe
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 152 mm/s - vitesse max
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1
Résolution maximum (N&B)	203 dpi
Langage(s) d'impression	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Caractéristiques	Horloge temps réel, onglet d'impression tactile, capteur transmissif / d'écart, capteur réfléchif / de marque noire
Polices incluses	16 x ZPL II pixelisé 2 x ZPL évolutive 5 x EPL2 extensible
Codes à barres	Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, code QR, MaxiCode, code Aztec, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo
Technologie / Format	SDRAM
Mémoire flash	
Mémoire flash	512 Mo
Gestion du support	
Type de supports	Papier pour reçus, carton pour étiquettes, étiquettes continues, Étiquettes en forme découpée, Étiquettes pour bracelet, étiquettes en accordéon
Taille max. du support	Rouleau (10,8 cm)
Taille minimale du support (personnalisée)	15 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	108 mm x 991 mm
Formats standard reconnus	Rouleau (1,5 - 10,8 cm)
Largeur maximale d'impression	104 mm
Plage d'épaisseur des supports	0.08 mm - 0.19 mm
Diamètre extérieur max. de rouleau	127 mm
Diamètre du coeur du rouleau	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Entrées de média	1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (10,8 cm)
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches
Divers	
Accessoires inclus	2 adaptateurs de base, 2 noyaux de ruban
Câbles inclus	1 x câble USB
Caractéristiques	Application mobile de configuration de l'imprimante via une connexion BLE
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur - externe
Fréquence requise	50/60 Hz
Correction du facteur de puissance	Oui
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	4.4 °C

Température maximale de fonctionnement	41 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)
Dimensions et poids	
Largeur	17.75 cm
Profondeur	22.08 cm
Hauteur	15.07 cm
Poids	1.35 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress