

HPE X361 (JD362B#ABB)

HPE X361 - Alimentation redondante (module enfichable) - CA 100-240 V - 150 Watt - Europe - pour HPE 5130,5500,5510,5800



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HPE X361 - alimentation redondante - 150 Watt
Type de périphérique	Alimentation redondante - module enfichable
Poids	1.5 kg
Localisation	Anglais / Europe
Tension d'entrée	CA 100-240 V
Capacité d'alimentation	150 Watt
Dimensions (LxPxH)	12.19 cm x 19.05 cm x 4.06 cm
Conçu pour	HPE 5130-24G-4SFP+ 1-slot,5130-24G-SFP-4SFP+ ,5130-48G-4SFP+ 1-slot,5500-24G,5500-24G-4SFP,5500-24G-SFP,5500-48G-4SFP,5510-24G-4SFP,5510-24G-SFP,5510-48G-4SFP,5800-24G-SFP

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Alimentation redondante - module enfichable
Localisation	Anglais / Europe

### Périphérique d'alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Fréquence requise	50 - 60 Hz
Courant électrique max.	12.5 A
Capacité d'alimentation	150 Watt

### Divers

Fonctions	Protection contre surchauffe,protection contre les surintensités,protection contre les surtensions,protection de court-circuit
-----------	--

### Dimensions et poids

Largeur	12.19 cm
Profondeur	19.05 cm
Hauteur	4.06 cm
Poids	1.5 kg

## Information de compatibilité

Conçu pour

HPE 5130-24G-4SFP+ 1-slot HI,5130-24G-SFP-4SFP+ EI,5130-48G-4SFP+ 1-slot HI,5500-24G HI TAA-compliant Switch with 2 Interface Slots,5500-24G-4SFP HI Switch with 2 interface Slots,5500-24G-SFP EI Switch,5500-24G-SFP HI Switch with 2 Interface Slots,5500-48G-4SFP HI Switch with 2 interface Slots,5510-24G-4SFP HI Switch with 1 Interface Slot,5510-24G-SFP HI Switch with 1 Interface Slot,5510-48G-4SFP HI Switch with 1 Interface Slot,5800-24G-SFP Switch

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.