

CHERRY KC 4500 ERGO(JK-4500EU-2)

CHERRY KC 4500 ERGO - Clavier - USB - QWERTY - Anglais - noir

Posture détendue et confort de travail au quotidien.



Mise en avant

- Clavier USB avec forme ergonomique pour une posture confortable devant l'ordinateur
- Bloc de touches incurvé adapté à la position naturelle des mains et des doigts pour une frappe sans fatigue
- Repose-poignets souple en cuir PU de haute qualité rembourré de mousse à mémoire de forme
- Inclinaison du clavier réglable grâce à des pieds stables et rabattables sur la face inférieure
- Câble souple de 1,8 m de long pour une installation facile
- Commandes supplémentaires sur les touches F

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	CHERRY KC 4500 ERGO - clavier - QWERTY - Anglais - noir Périphérique d'entrée
Type de périphérique	Clavier - ergonomique (partage)
Interface	USB
Technologie de connectivité	Filaire
Localisation et disposition	QWERTY Anglais
Nbre de touches	108
Nombre de touches spéciales	3
Fonction de raccourcis clavier	Volume -, volume +, volume, piste précédente, piste suivante, lecture/pause, calculatrice
Clavier numérique	Oui
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	45.6 cm x 21.7 cm x 3.5 cm
Poids	750 g
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Clavier - ergonomique (partage)
Interface	USB
Nbre de touches	108
Nombre de touches spéciales	3

Fonction de raccourcis clavier	Volume -, volume +, volume, piste précédente, piste suivante, lecture/pause, calculatrice
Localisation et disposition	QWERTY Anglais
Hauteur ajustable	Oui
Repose-main	Oui
Fonctions	Clavier numérique
Largeur	45.6 cm
Profondeur	21.7 cm
Hauteur	3.5 cm
Poids	750 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Couleur	Noir
Longueur du câble	1.8 m
Normes de conformité	FCC, Soins des yeux certifié par TÜV Rheinland
Fiabilité MTBF	80,000 heures
Key Life Span	10 millions de clics

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	47.5 cm
Profondeur emballée	25.8 cm
Hauteur emballée	4.2 cm
Poids emballé	1.126 kg

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.