

Barco Eonis MDRC-2324(K9350072)

Barco Eonis MDRC-2324 - Écran LED - 2MP - couleur - 24" - 1920 x 1200 WUXGA - 600 cd/m² - 1000:1 - 7 ms - DVI-I, DisplayPort - blanc, RAL 9016



Le MDRC-2324 est un écran LCD couleur 2 mégapixels destiné à l'examen des images médicales doté d'une résolution WUXGA et d'un rapport d'aspect de 16:10.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Barco Eonis MDRC-2324 - écran LED - 2MP - couleur - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 2MP - couleur - 24"
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0
Facteur de forme	16:10
Résolution native	WUXGA 1920 x 1200
Densité par pixel	0.27 mm
Luminosité	600 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	7 ms ((tr + tf)/2)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Connecteurs d'entrée	DVI-I, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-reflet
Tension	CC 12 V
Couleur	Blanc, RAL 9016
Avertissement sur les couleurs de l'image	L'image du produit peut être d'une couleur différente
Dimensions (LxPxH) - avec support	38.3 cm x 20.13 cm x 57.71 cm
Poids	7.6 kg
Normes de conformité	VCCI, BSMI, IEC 60601-1-1, ICES-003 Class B, CCC, WEEE, PSE Mark, FDA, REACH, KC, Directive 2007/47/EC, EAC, China Energy Label, China RoHS, MDD 93/42/EEC, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1 Third Edition, EN 60601-1-2:2015, EU RoHS, EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + R1:2012, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1:2005 + A1:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED - 2MP - couleur
Taille de la diagonale	24"

Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Facteur de forme	16:10
Résolution native	WUXGA 1920 x 1200
Densité par pixel	0.27 mm
Luminosité	600 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Temps de réponse	7 ms ((tr + tf)/2)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-reflet
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais, Multilingual
Fonctions	DICOM calibré, indicateur d'alimentation DEL ajustable, prise en charge DPMS, sRGB Color Space, adjustable ambient lighting, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), capteur de cohérence, couvercle de verre
Couleur	Blanc, RAL 9016
Avertissement sur les couleurs de l'image	L'image du produit peut être d'une couleur différente
Dimensions (LxPxH)	38.3 cm x 20.13 cm x 57.71 cm - avec support
Poids	7.6 kg

Connectivité

Interfaces	DVI-I DisplayPort Amont USB 2.0 (Type B) 2 x aval USB 2.0 (Type A)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	110 mm
Interface de montage VESA	100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), interrupteur on/off, dispositif de mise à la terre, mode portrait / paysage, emplacements de routage de câble
Accessoires inclus	Attache pour passage de câbles, 4 vis
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB
Normes de conformité	VCCI, BSMI, IEC 60601-1-1, ICES-003 Class B, CCC, WEEE, PSE Mark, FDA, REACH, KC, Directive 2007/47/EC, EAC, China Energy Label, China RoHS, MDD 93/42/EEC, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1 Third Edition, EN 60601-1-2:2015, EU RoHS, EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + R1:2012, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1:2005 + A1:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CC 12 V
Consommation électrique (Typique)	25 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Barco MediCal QAWeb
------------------	---------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:38.3 cm - profondeur:20.13 cm - hauteur:57.71 cm - poids:7.6 kg
	Sans support - largeur:38.3 cm - profondeur:6.73 cm - hauteur:56.8 cm - poids:5.4 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	76 cm
Profondeur emballée	23.5 cm
Hauteur emballée	51.3 cm
Poids emballé	9.9 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80 % (sans condensation)
-----------------------------------	------------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.