

Kyocera ECOSYS P5026cdn(1102RC3NL0)

Kyocera ECOSYS P5026cdn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 9 600 x 600 ppp - jusqu'à 26 ppm (mono) / jusqu'à 26 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB



Grâce au contrôleur d'impression haute performance, l'imprimante permet d'obtenir des impressions couleurs éclatantes en peu de temps. De plus, le temps de préchauffage est réduit ce qui est idéal pour les tâches de bureau qui seront optimisées et rapides. Cette imprimante est compacte et silencieuse elle est parfaite pour être installée dans un bureau.

Mise en avant

Economie de papier: fonction recto verso en standard

Qualité: résolution d'impression de 1200 dpi

Silence: l'imprimante est parmi les plus silencieuses de sa catégorie ce qui permet de la placer à proximité des utilisateurs

Productivité: le délai de sortie de la 1ère page est très rapide

Eco-responsable: grâce à la technologie ECOSYS, le seul consommable à changer est le toner pour réduire les déchets

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Kyocera ECOSYS P5026cdn - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Poids	21 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	70 mm x 148 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	9 600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	9 600 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
Processeur	800 MHz
RAM installée (maximum)	512 Mo (512 Mo)
Lecteur de carte	Oui
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS
Codes à barres	PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Type de supports	Papier uni
Capacité totale	300 feuilles
Gestion des supports	Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Prise en charge du mode Economie du toner
Configuration requise	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 ou ultérieur
Dimensions (LxPxH)	41 cm x 41 cm x 32.9 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
-------------------	---

Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	---

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798
Normes de conformité	ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
Résolution maximum (N&B)	9 600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	9 600 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS
Polices incluses	93 x vectorisé(es) 1 x Bitmap 45 x code à barres
Codes à barres	PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Fonctionnalités de l'imprimante	Prise en charge du mode Economie du toner
Gestion des supports	Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles

Processeur

Processeur	800 MHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	512 Mo / 512 Mo (maximum)
-------------------------	---------------------------

Gestion du support

Type de supports	Papier uni
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	70 mm x 148 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm

Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Plage d'épaisseur des supports	Jusqu'à 0,11 mm
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² ; 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité max. du support	550 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
---------	----------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	375 Watt
Consommation électrique en veille	33 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 ou ultérieur
-------------------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Emission sonore (active)	49 dBA
--------------------------	--------

Dimensions et poids

Largeur	41 cm
Profondeur	41 cm
Hauteur	32.9 cm
Poids	21 kg

Lecteur de carte

Type	Lecteur de carte
Cartes mémoire flash prises en charge	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR	Oui
---------------------------	-----

What's in the box

Kyocera ECOSYS P5026cdn
 Cartouche toner - noir
 Cartouche toner - cyan
 Cartouche toner - magenta
 Cartouche toner - jaune