

Samsung F24T370FWR(LF24T370FWRXEN)

Samsung F24T370FWR - Écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - noir



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung F24T370FWR - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	18 Watt
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Tension	CA 120/230 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.92 cm x 23.2 cm x 42.53 cm
Poids	2.9 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9

Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (CIE 1931)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Grand angle de visualisation, Auto Source Switch
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.92 cm x 23.2 cm x 42.53 cm - avec support
Poids	2.9 kg

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI
------------	-------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V
Consommation électrique en mode marche	18 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	18 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:53.92 cm - profondeur:23.2 cm - hauteur:42.53 cm - poids:2.9 kg Sans support - largeur:53.92 cm - profondeur:3.94 cm - hauteur:32.28 cm - poids:2.6 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	67.5 cm
Profondeur emballée	12.5 cm
Hauteur emballée	38.7 cm
Poids emballé	4.2 kg

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8
Certifié ENERGY STAR	Oui

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.