

LG UltraWide 38WR85QC-B (38WR85QC-B)

LG UltraWide 38WR85QC-B - Écran LED - incurvé - USB - 38" (37.5" visualisable) - 3840 x 1600 WQHD+ @ 144 Hz - Nano IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs



Mise en avant

Écran Nano IPS incurvé de 38 pouces offrant un champ de vision ultra-large
Prend en charge des mouvements fluides jusqu'à 144 Hz grâce à la compatibilité Adaptive-Sync
Normes VESA DisplayHDR 600 et HDR10 pour un contraste amélioré et des détails plus précis dans les zones claires
KVM intégré, hub USB avec USB Power Delivery de 90 watts et port Ethernet pour une connectivité optimisée
Réglages de la hauteur, de la rotation et de l'inclinaison pour un confort ergonomique

Les atouts

Une expérience visuelle immersive sur écran ultra-large
Un écran Nano IPS WQHD+ de 38 pouces au format 21:9 et à courbure 2300R offre une expérience visuelle large et enveloppante, idéale pour le multitâche et les contenus cinématographiques.

Performances fluides grâce à un taux de rafraîchissement élevé
Un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse gris à gris de 1 ms et la compatibilité avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro garantissent des mouvements fluides et réactifs lors des sessions de jeu et des séquences visuelles rapides.

Couleurs HDR éclatantes
La certification VESA DisplayHDR 600 et la prise en charge du format HDR10 offrent un contraste amélioré et des hautes lumières plus éclatantes, pour une profondeur et un réalisme accrus des contenus compatibles.

Connectivité et alimentation robustes
De multiples entrées, dont un port DisplayPort, deux ports HDMI et un port USB-C avec USB Power Delivery jusqu'à 90 watts, associées à un hub USB 3.0 et à un port LAN RJ-45, offrent des connexions flexibles et la possibilité d'alimenter les ordinateurs portables directement depuis le moniteur.

Intégration axée sur la productivité
Un commutateur KVM intégré, un hub USB et des fonctions d'étalonnage en usine rationalisent les flux de travail impliquant plusieurs appareils et contribuent à préserver la précision des couleurs ainsi qu'à une organisation efficace du bureau.

Conception ergonomique réglable
Les réglages de hauteur, de pivotement et d'inclinaison, associés à un revêtement antireflet de l'écran, favorisent des positions de visionnage confortables et réduisent les reflets pour une utilisation prolongée.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	LG UltraWide 38WR85QC-B - écran LED - incurvé - 38" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 38"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1718663
Classe énergétique	Classe F
Commutateur clavier-écran-souris	USB
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro
Caractéristiques	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, PD USB 90 watt
Type de panneau	Nano IPS
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD+ 3840 x 1600 à 144 Hz
Densité par pixel	0.2291 mm
Luminosité	450 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Compatible HDR	HDR10 / DisplayHDR 600

Temps de réponse	1 ms (gris à gris rapide)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-reflet
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Avertissement sur les couleurs de l'image	L'image du produit peut être d'une couleur différente
Dimensions (LxPxH) - avec support	89.64 cm x 30.68 cm x 59.39 cm
Poids	10.5 kg
Normes de conformité	KC, UL, cUL

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1718663
Classe énergétique	Classe F
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	38"
Surface visible	37.5"
Écran incurvé	Oui (2300R)
Technologie Adaptive-Sync	NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro
Appareils intégrés	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet
Distribution d'alimentation USB	90 watt
Type de panneau	Nano IPS
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD+ 3840 x 1600 à 144 Hz
Densité par pixel	0.2291 mm
Luminosité	450 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Format HDR	HDR10
Certification HDR	DisplayHDR 600
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Temps de réponse	1 ms (gris à gris rapide)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-reflet
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDR Effect, Calibrage d'usine, étalonnage HW, automatic brightness adjustment, Variable refresh rate (VRR), Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Crosshair Display, Compteur FPS, touche définie par l'utilisateur, commutateur d'entrée automatique, image après image, 2PBP, Image dans image, technologie Smart Energy Saving, 3 côtés sans bordure
Avertissement sur les couleurs de l'image	L'image du produit peut être d'une couleur différente
Dimensions (LxPxH)	89.64 cm x 30.68 cm x 59.39 cm - avec support
Poids	10.5 kg

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Accessoires inclus	Support de câble
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI - 1.5 m 1 x câble USB-C 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.5 m
Normes de conformité	KC, UL, cUL
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	37 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	95 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	80 watt
Consommation électrique (Max)	210 watt
Consommation électrique en veille	0.5 watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
------------------	--

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	7 watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C avec alimentation (alimentation jusqu'à 90 W) 2 x aval USB 3.0 (Type A) Amont USB 3.0 (Type B) Prise combinée pour casque/microphone (mini-prise) LAN (RJ-45)
------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur : 89.64 cm - profondeur : 30.68 cm - hauteur : 59.39 cm - poids : 10.5 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 89.64 cm - profondeur : 30.68 cm - hauteur : 48.39 cm - poids : 10.5 kg Sans support - largeur : 89.64 cm - profondeur : 11.01 cm - hauteur : 39.44 cm - poids : 8 kg
------------------------------	---

KVM

Interface Clavier / Souris	USB
----------------------------	-----

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	105.8 cm
Profondeur emballée	23.5 cm
Hauteur emballée	53.9 cm
Poids emballé	14.3 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.