


Samsung VM039R-O(LH039VMRSXC/EN)

Samsung VM039R-O - VMR-O Series LED display unit - signalisation numérique extérieur - soleil total 128 x 128 par unité - 3-en-1 1921



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung VM039R-O VMR-O Series LED display unit - extérieur - pour signalisation numérique
Type de Produit	LED display unit - extérieur
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Exposition au soleil	Soleil total
Taux d'image et technologie d'amélioration	1920 Hz Refresh Rate
Tuner de télévision	Pas de tuner
Unité d'affichage pour mur vidéo	3-en-1 1921 - 128 x 128
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	LED display unit
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	VMR-O Series
Extérieur	Oui
Exposition au soleil	Soleil total
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non

Affichage

Taux d'image et technologie d'amélioration	1920 Hz Refresh Rate
Température de couleur	12000K
Rapport de contraste d'image	4000:1
Luminosité	4500 cd/m ²
Angle de visualisation	140 degrés
Angle de vue (vertical)	120 degrés

Unité d'affichage pour mur vidéo

Pas de pixel	3.9 mm
Configuration pixel	1 rouge, 1 vert, 1 bleu
Type de LED	3-en-1 1921
Résolution	128 x 128

Divers

Normes de conformité	IP65, EMC Class A, Safety 60950-1
----------------------	-----------------------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique du mur vidéo (Max)	960 W/m ²

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	-30 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90% RH

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.