

Samsung QE50T(LH50QETELGCXEN)

Samsung QE50T - Classe de diagonale 50" QET Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



La série QET de Samsung est dotée d'une technologie d'upscaling intelligente qui permet d'afficher tous les contenus dans une résolution UHD accrocheuse, d'un design sans limites et de fonctions de gestion de contenu simples.

## Mise en avant

Susciter l'intérêt des clients avec des images UHD réalistes

Offrez une qualité d'image UHD même avec des contenus de résolution inférieure grâce au Crystal Processor 4K

Gérer facilement le contenu de l'affichage avec la solution MagicINFO Lite

## Les atouts

### Une qualité d'image UHD incroyable

La série QET de Samsung est capable de capter l'attention du client en fournissant une image incroyablement claire, présentant des images réalistes avec une qualité d'image plus avancée que jamais.

### Écran cristal

La série QET de Samsung est dotée d'un écran à cristaux liquides qui optimise les tons de couleur sans distorsion, en veillant à ce que chaque unité de rétroéclairage soit réglée avec précision pour correspondre à chaque filtre de couleur et créer un blanc natif clair.

### Processeur Crystal 4K

La technologie intelligente d'upscaling UHD, rendue possible par le Crystal Processor 4K de Samsung, permet au contenu développé à une résolution inférieure d'être élevé au niveau de qualité UHD. Elle effectue également une restauration des bords et une réduction du bruit afin d'optimiser le texte et les images à l'écran.

### Une conception sans limites pour une expérience immersive

Le design illimité de l'écran est optimisé pour permettre à l'utilisateur d'être complètement immergé dans le contenu et l'écran s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement professionnel.

### Solution de gestion de contenu intégrée

Avec une gamme d'images et de vidéos à la demande, MagicINFO Lite Player rend la gestion de contenu plus facile que jamais. De nouveaux contenus peuvent être ajoutés à partir d'un ordinateur personnel ou d'une clé USB en se connectant directement à l'écran.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung QE50T QET Series - 50" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe de diagonale	50"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Connectivité	LAN
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform

Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, interpolation intelligente UHD, 72 % Gamme de couleurs, Affichage Crystal
USB	Oui
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	149 Watt
Consommation électrique en mode marche	95 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	111.68 cm x 5.99 cm x 64.42 cm
Poids	11.7 kg

## Spécifications détaillées

### Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	149 Watt
Consommation électrique en mode marche	95 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	95 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	127 cm (50")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	QET Series
Processeur vidéo	Crystal 4K
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, interpolation intelligente UHD, 72 % Gamme de couleurs, Affichage Crystal
Conception	3 Bezel-less Design
Dimensions	Sans support
Largeur	111.68 cm
Profondeur	5.99 cm
Hauteur	64.42 cm
Poids	11.7 kg

### Affichage

Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED

Enrobage	Anti-éblouissement
Rapport de contraste d'image	4000:1
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Fonctions supplémentaires	MagicInfo Lite

### Supports et systèmes de montage

Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui

### Lecteur multimédia

Port USB	Oui
----------	-----

### Multimédia réseau et Internet

Connectivité	LAN
--------------	-----

### Connexions

Type de connecteur	2 x entrée HDMI USB Sortie de ligne audio Entrée RS-232C Télécommande
--------------------	---

### Divers

Normes de conformité	UL, C-Tick, GOST, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, KCC, BSMI, CNS 13438, KC, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, RCM, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, KN32, EN 55032:2012, CNS 14336-1, IEC/EN 60950-1, KCC KN35, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005
----------------------	--

### Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	126.4 cm
Profondeur (emballée)	15 cm
Hauteur (Expédition)	78 cm
Poids (Expédition)	16.1 kg

### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.