

Samsung Flip Pro WM65B(LH65WMBWBGXEN)

Samsung Flip Pro WM65B - Classe de diagonale 65" (64.5" visualisable) - WMB Series écran LCD rétro-éclairé par LED - éducation/entreprise - avec écran tactile (multi-touches) - Tizen OS 6.5 - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - DEL de façade - gris blanc



Alors que la numérisation de l'enseignement s'accélère pour permettre une collaboration efficace et interactive, le Flip Pro fournit aux enseignants les outils nécessaires pour proposer un niveau d'apprentissage encore plus avancé. Avec sa connectivité polyvalente et ses fonctions intuitives, le Flip Pro incarne l'avenir de l'éducation.

## Mise en avant

Fonction multi-touch avec un temps de latence impressionnant

Multiplés possibilités de connexion telles que HDMI, USB Type-C, USB, DP, WLAN-Screenshare SmartView+ (partager jusqu'à 6 écrans)

## Les atouts

### Rapide et multi-touch

Le Flip Pro offre la meilleure latence du secteur, avec un temps de réponse impressionnant, et une logique de prédiction appliquée qui garantit une expérience de dessin réaliste et fluide grâce à 2048 points de pression intégrés directement dans l'écran pour développer la créativité. En outre, le Flip Pro permet une utilisation multi-touch avec jusqu'à 20 personnes pour une interactivité améliorée.

### Écriture et dessin intuitifs

Les idées prennent vie instantanément sur le Flip Pro grâce aux modes Stylet et Pinceau qui offrent une expérience d'écriture réaliste, tandis que l'effacement flexible ne nécessite qu'un geste du doigt ou de la paume de la main. Par ailleurs, le menu rapide des outils et des palettes permet de laisser libre cours à sa créativité et un bouton pratique permet d'ajouter facilement une couche de notes sur l'écran.

### Connectivité polyvalente

Le Flip Pro offre de multiples options de connexion, notamment USB, HDMI et DP. Les enseignants peuvent facilement connecter n'importe quel appareil pour accéder à ses contenus et afficher des informations sur un écran plus grand. Ils peuvent aussi se connecter à n'importe quel réseau et à d'autres appareils via le port LAN et à la fonction de duplication d'écran sans fil.

### Port USB-C 3-en-1

La connectivité est améliorée par la connectivité USB-C 3-en-1, qui permet la duplication de l'écran, le contrôle tactile et le chargement de périphériques externes. Les enseignants peuvent connecter facilement des appareils au port USB Type-C, ce qui leur permet de dispenser des cours interactifs et attrayants sans aucune difficulté.

### AirPlay

Le Flip Pro intègre AirPlay, ce qui permet aux enseignants et aux élèves de faire des présentations sur grand écran, augmentant ainsi la visibilité et l'engagement dans les grandes salles. La configuration d'un double affichage sans fil garantit qu'aucun élève ne manque des informations importantes, pour des interactions plus collaboratives.

### SmartView+

SmartView+ permet de connecter sans fil jusqu'à 50 appareils simultanément à l'écran interactif et de profiter d'un affichage multiple sur jusqu'à six écrans. Cette fonctionnalité de partage d'écran sans câble est idéale pour les grandes salles de conférence ainsi que pour les salles de classe numérisées.

### Workspace

Avec le Workspace sécurisé, le Flip Pro permet aux utilisateurs d'accéder facilement à un PC distant, à un lecteur réseau et à d'autres applications tierces. Cela vous garantit une efficacité optimale où que vous soyez et assure un flux de travail ininterrompu pour les enseignants et les élèves.

### Technologie de protection de l'écran

Le Samsung Flip Pro vous assure une plus grande tranquillité d'esprit grâce à son revêtement antimicrobien intégré qui empêche la prolifération des bactéries. De plus, l'écran du Flip est recouvert d'un film incassable qui lui permet de rester intact en cas de bris.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung Flip Pro WM65B WMB Series - 65" Classe (64.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour éducation/entreprise
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile (multi-touches)
Classe de diagonale	65"
Taille de la diagonale	64.5"

Utilisation commerciale	Oui - éducation/entreprise
Couleur	Gris blanc
Plate-forme	Tizen OS 6.5
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Connectivité	Wi-Fi,LAN,Bluetooth
Interface PC	DisplayPort,USB-C
Technologie	VA
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - DEL de façade
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Services de diffusion en streaming sur Internet	Google Duo
Fonctions commerciales	MagicINFO Remote Managemen,Boxlight MimioConnect
Améliorations d'image	72 % Gamme de couleurs
Système de haut-parleurs	2 canaux
Capacité de stockage	32 Go
USB	4 ports
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	192.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	152.24 cm x 6.29 cm x 89.76 cm
Poids	39.7 kg

## Spécifications détaillées

### Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Consommation en fonctionnement	192.5 Watt
Classe de diagonale	165 cm (65")
Taille de la diagonale	163.9 cm (64.5")
Utilisation commerciale	Oui - éducation/entreprise
Combiné avec	Écran tactile (multi-touches)
Séries	WMB Series
Plate-forme	Tizen OS 6.5
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DisplayPort,USB-C
Améliorations d'image	72 % Gamme de couleurs
Protection	Résistant à l'éclatement
Dimensions	Sans support

Largeur	152.24 cm
Profondeur	6.29 cm
Hauteur	89.76 cm
Poids	39.7 kg
Couleur du boîtier	Gris blanc

## Affichage

Technologie d'affichage LCD	VA
Pas de pixels	0.372 mm
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - DEL de façade
Enrobage	Brume de verre de 2 %, revêtement antimicrobien
Rapport de contraste d'image	4000:1
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Quantité de points tactiles	20
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect
Heures de fonctionnement/Jours	16 /7
Fonctions supplémentaires	MagicInfo, technologie multitouche infrarouge, emplacement OPS, support Apple AirPlay 2, niveau de détection 2048, Samsung Workspace sécurisé par Knox, Microsoft 365 Cloud

## Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	400 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui

## Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Nombre de ports USB	4
Configuration	ARM Cortex-A72 Quad-Core ( 1.7 GHz ) - 3.5 GB - 32 Go
Système d'exploitation	Tizen OS 6.5

## Système audio

Système de haut-parleurs	2 canaux
Alimentation en sortie / Total	20 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur - 10 Watt

## Multimédia réseau et Internet

Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Protocole WiFi	802.11ac
Version de Bluetooth	Bluetooth 5.2

Connecter & partager	Symétrie de l'écran,Bluetooth Human Interface Device (HID),Samsung Smart View+
----------------------	--

Services de diffusion en streaming sur Internet
---

Google Duo
------------

## Connexions

Type de connecteur	2 x entrée HDMI DisplayPort 2 x USB - avant USB - arrière USB - avant Sortie audio Entrée RS-232 LAN
--------------------	---

## Divers

Normes de conformité	C-Tick,BSMI,GOST,SASO,IEC 60950,UL 60950,CB,AS/NZS 60950-1,CCC,EMC,PSB,IRAM,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,BSMI CNS 13438,NOM-019-SCFI-1998,K60950-1,EAC,RCM,BSMI CNS 14336-1,IS13252,GB 17625.1-2012,NOM-001-SCFI-1993,BIS,INMETRO,GB4943.1-2001,EN 55024:2010,GB 4943.1-2011,KN32,KN35,EN 55032:2012,KCC/EK,HDCP 2.2,EN 55032:2015,BSMI CNS 15663,VCCI-CISPR 32:2016,AS/NZS CISPR 32:2015,RoHS CNS 15663,EN 55035:2017,GB/T9254-2008,CNS 13438 ITE EMI,ROCT CISPR 24-2013,ROCT CISPR 22:2005,CNS 14336-1 ITE,UL 2282
----------------------	---

## Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en sommeil	0.5 Watt

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	169.1 cm
Profondeur (emballée)	19.8 cm
Hauteur (Expédition)	105.5 cm
Poids (Expédition)	48.2 kg

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.