


Ref : **LNQ790X002T-RNNNG**



Caractéristiques

Capacités	512 Go, 1 To, 2 To, 4 To
Facteur de forme	M.2 2280
Interface	PCIe Gen4x4
Vitesse	512 Go — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 6 400 Mo/s ¹ · vitesse d'écriture jusqu'à 600 000 IOPS. ¹ 1 To — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 000 Mo/s ¹ , vitesse d'écriture jusqu'à 600 000 IOPS . ² 2 To — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 000 Mo/s ¹ , vitesse d'écriture aléatoire jusqu'à 600 000 IOPS . ³ 4 To — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 000 Mo/s ¹ , vitesse d'écriture aléatoire jusqu'à 800 000 IOPS, écriture aléatoire jusqu'à 600 000 IOPS
Température de fonctionnement	0°C à 70°C (32°F à 158°F)

Température de stockage	-40°C à 85°C (-40°F à 185°F)
Dimensions (L x l x H)	80 x 22 x 2,45 mm (3,15 po x 0,87 po x 0,10 po)
Poids	6 g / 0,013 lb
Garantie	garantie limitée de cinq ans
Résistant aux chocs	1500 G, durée 0,5 ms, demi-onde sinusoïdale ²
résistant aux vibrations	10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 oct./min, 30 min/axe (X, Y, Z) ²
TBW	512 Go : 300 To d'écriture, 1 To : 600 To d'écriture, 2 To : 1 200 To d'éc
MTBF	1 500 000 heures