

Samsung S24C430GAU (LS24C430GAUXEN)

Samsung S24C430GAU - S43GC Series - écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir



Découvrez l'alliance parfaite de la forme et de la fonction avec le moniteur Samsung S24C430GAU, conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des joueurs. Ce moniteur LCD rétroéclairé par LED de 24 pouces associe un design élégant à cadre frontal plat à des fonctions destinées à améliorer votre expérience visuelle. Grâce à sa résolution Full HD 1080p, vous bénéficierez de visuels clairs et nets, que vous travailliez sur des projets détaillés ou que vous jouiez à des jeux rapides. L'intégration de la technologie AMD FreeSync garantit des jeux fluides en éliminant les déchirures et les bégaiements de l'écran, tandis que la technologie IPS offre des angles de vision larges et des couleurs éclatantes pour une expérience visuelle immersive.

L'ergonomie est également une priorité, avec des fonctions de hauteur, de pivot, de rotation et d'inclinaison réglables qui vous permettent de trouver l'angle de vision parfait, réduisant ainsi l'inconfort pendant les longues périodes d'utilisation. En outre, les options de connectivité du moniteur, notamment les entrées HDMI, VGA et DisplayPort, offrent la possibilité de se connecter à une grande variété d'appareils. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, le moniteur Samsung S24C430GAU est conçu pour offrir des performances et un confort supérieurs.

Mise en avant

Écran Full HD 1080p de 24 pouces avec rétroéclairage LED pour une clarté d'image éclatante
Technologie AMD FreeSync pour des jeux fluides et sans déchirure
Technologie IPS pour des angles de vision larges et des couleurs éclatantes
Connectivité complète avec entrées HDMI, VGA et DisplayPort
Réglages ergonomiques incluant la hauteur, le pivot, le pivotement et l'inclinaison pour une visualisation confortable

Les atouts

Connectivité polyvalente

Doté d'interfaces HDMI, VGA et DisplayPort, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes qui conviennent à un large éventail d'appareils, garantissant ainsi une intégration transparente dans n'importe quelle configuration.

Conception ergonomique

Grâce aux réglages de la hauteur, du pivot, de l'orientation et de l'inclinaison, le moniteur peut être facilement personnalisé pour un confort visuel optimal, réduisant ainsi la fatigue pendant les longues périodes d'utilisation.

Expérience visuelle avancée

Doté d'un écran Full HD de 24 pouces avec technologie IPS, le moniteur offre des couleurs éclatantes et des angles de vision larges, ce qui le rend parfait pour le travail et les loisirs.

Performances de jeu améliorées

La technologie AMD FreeSync et un temps de réponse de 4 ms minimisent le déchirement de l'écran et les bégaiements, pour une expérience de jeu plus fluide et plus immersive.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung S24C430GAU - S43GC Series - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	20 kWh
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1976), 95% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.99 cm x 21.97 cm x 51.89 cm
Poids	4.8 kg

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	20 kWh
Taille de la diagonale	24"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1976), 95% sRGB
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Mode jeu, technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Grand angle de visualisation, mode protection oculaire, commutateur d'entrée automatique
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.99 cm x 21.97 cm x 51.89 cm - avec support
Poids	4.8 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA (HD-15) 4 x USB 3.0
------------	-----------------------------------------------------------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+24

Angle de pivotement	90
Angle de rotation	-2/+92
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), plastique recyclé
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.5 m
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	13 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	13.4 Watt
Consommation électrique (Max)	55 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:53.99 cm - profondeur:21.97 cm - hauteur:51.89 cm - poids:4.8 kg Sans support - largeur:53.99 cm - profondeur:5.72 cm - hauteur:32.16 cm - poids:2.9 kg
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	78 cm
Profondeur emballée	39.2 cm
Hauteur emballée	15.4 cm
Poids emballé	6.8 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.