



## Câble Mini DisplayPort vers DVI Noir, 2m

No.: 41952

Connecte une source Mini DisplayPort à un affichage DVI

### Description

- Connecte une source Mini DisplayPort à un écran DVI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Prise en charge des modes dupliqué et bureau étendu
- Connexions mâle/mâle pour une connexion directe sécurisée
- Garantie 2 ans

Le câble Mini DisplayPort vers DVI de LINDY permet de connecter une source Mini DisplayPort comme un PC ou un ordinateur portable à un écran DVI. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz.

Ce câble peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité, idéal pour une utilisation dans des installations résidentielles ou professionnelles.

Note : pour utiliser ce câble passif, le périphérique source doit prendre en charge le DisplayPort dual-mode (également appelé DP++)

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A: Mini DisplayPort mâle
- Connecteur B: DVI-D mâle
- Matériau du boîtier:
  - Mini DisplayPort: PVC
  - DVI: PVC
- Revêtement du connecteur: Plaqué or
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
  - Mini DisplayPort: 17.8x10.8x7.9mm [0.7x0.43x0.31in]
  - DVI: 46x39.8x15.9mm [1.81x1.57x0.63in]

#### Détails du câble

- Longueur: 2m [6.56ft]
- Norme: DVI-D [Single Link], Mini DisplayPort 1.1
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.8mm [0.19in]
- Matériau de la gaine: PVC

- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: Tresse aluminum 85%

#### Spécifications

- Bande passante supportée: 1.65Gbit/s
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Atténuation nominale:
  - 100MHz-450MHz 2.44-5.099dB
  - 450MHz-8100MHz 5.094-32.906dB
- Rayon de courbure minimal: 50mm [1.97in]
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]
- Température de stockage: -10°C - 85°C [14°F - 185°F]

#### Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

#### Informations commerciales

- No.: 41952
- EAN: 4002888419529

#### Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 41950 - 0.5m [1.64ft]
- 41951 - 1m [3.28ft]
- 41952 - 2m [6.56ft]
- 41953 - 3m [9.84ft]
- 41954 - 5m [16.44ft]