

VIEWSONIC M1 (M1)

ViewSonic M1 - Projecteur DLP - LED - 250 ANSI lumens - WVGA (854 x 480)



Les projecteurs ViewSonic sont le choix parfait pour une performance professionnelle assurée lors de présentations, conférences ou formations.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic M1 - projecteur DLP
Type de périphérique	Projecteur DLP
Appareils intégrés	Lecteur de carte
Luminosité	250 ANSI lumens
Rapport de contraste	120000:1 (dynamique)
Résolution	WVGA (854 x 480)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	LED
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 30000 heure(s)
Cartes mémoire prises en charge	microSD
Modes vidéo	480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V
Consommation en fonctionnement	55 Watt
Dimensions (LxPxH)	14.48 cm x 12.6 cm x 4.05 cm
Poids	0.77 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP
Appareils intégrés	Lecteur de carte

Projecteur

Luminosité	250 ANSI lumens
Rapport de contraste	120000:1 (dynamique)
Taille d'image	61 cm - 254 cm
Rapport de projection	1.2:1
Résolution	WVGA - WVGA (854 x 480) (natif) / 1920 x 1080 (redimensionnement)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs

Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Type de lampe	LED
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 30000 heure(s)
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Langages OSD	Tchèque, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamiens, anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais (langues indiennes)
Fonctions	Marche/arrêt instantané

Objectif

Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	HDMI
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Cartes mémoire prises en charge	microSD

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Stéréo
Puissance de sortie/canal	3 Watt

Extension/connectivité

Interfaces	1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x entrée USB 3.1 - 24 pin USB-C 1 x USB (alimentation uniquement)
------------	--

Divers

Accessoires inclus	Télécommande
Câbles inclus	1 x câble USB-C - 1 m
Normes de conformité	HDCP 1.4

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V
Consommation en fonctionnement	55 Watt

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Batterie

Autonomie (max.)	2.5 heure(s)
------------------	--------------

Dimensions et poids

Largeur	14.48 cm
---------	----------

Profondeur	12.6 cm
------------	---------

Hauteur	4.05 cm
---------	---------

Poids	0.77 kg
-------	---------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

What's in the box

ViewSonic M1
Télécommande
Câble USB-C - 1 m

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.