

ViewSonic M1 mini(M1 MINI)

ViewSonic M1 mini - Projecteur DLP - LED - 120 lumens - WVGA (854 x 480) - 16:9



Le ViewSonic M1 mini est un vidéoprojecteur de poche qui vous permet de profiter de vos divertissements audiovisuels n'importe où. Avec son poids plume, sa taille miniature et sa coque à couleur interchangeable, il vous servira de cinéma de poche au quotidien. La batterie intégrée, les haut-parleurs JBL et sa capacité à être rechargé par une batterie externe le rend facile à utiliser à l'extérieur et quand vous êtes en déplacement. Son pied ajustable offre des angles de projection flexibles pouvant satisfaire tous vos besoins de visionnage, même les projections au plafond. Le vidéoprojecteur de poche ViewSonic M1 mini est la solution idéale pour profiter de vos divertissements audiovisuels au quotidien.

Mise en avant

- Pied ajustable permettant de projeter au plafond
- Haut-parleurs JBL pour une qualité audio sensationnelle
- Batterie intégrée pour en profiter en déplacement
- Allumage immédiat pour que vous puissiez profiter de vos séries sans attendre

Les atouts

Haut-parleurs JBL pour un son qui envahit toute la pièce

Grâce à ses haut-parleurs JBL sensationnels, vous pourrez organiser les soirées cinéma ou les soirées dansantes cool, quand vous voulez et où vous voulez.

L'expérience du cinéma, même en voyage

Regardez 2 épisodes de votre série TV préférée à la suite sans tomber à court de batterie. Vous en voulez encore plus? Vous pouvez encore prolonger sa durée de vie en le rechargeant avec la même batterie externe que vous utilisez pour votre smartphone.

Allumage immédiat pour que vous puissiez profiter de vos séries sans attendre

Vous en avez assez de voir un écran noir en attendant que votre appareil s'allume? Installez votre propre cinéma d'un claquement de doigts avec le M1 mini et profitez de vos séries préférées sans attendre.

Voyez les choses en grand, même dans les petits espaces

Faites monter le niveau avec une taille d'écran qui peut facilement dépasser celle d'une TV, que vous soyez dans votre chambre, bureau, ou tout autre petit espace. Le ratio de projection de 1,2 du M1 mini lui permet de projeter un écran de près de 40 pouces à une distance de seulement 1,1 m.

Plug & Play

Vous ne serez jamais perdu dans une jungle de ports entrées/sorties compliqués à comprendre. Insérez simplement une clé USB ou connectez-vous à votre appareil avec un câble HDMI et profitez de vos films, séries et de votre musique en toute simplicité.

Des images parfaitement proportionnées à tout moment

Peu importe l'inclinaison que vous donnez au projecteur, vers le haut ou vers le bas, la fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale (Auto V Keystone) assure une projection toujours correctement alignée. Plus besoin d'ajuster le projecteur manuellement.

Facile à recharger, il se fond dans votre quotidien

Le M1 mini se recharge facilement et supporte la plupart des appareils que vous utilisez déjà, comme votre batterie externe, votre chargeur de téléphone ou PC.

Des couleurs naturelles pour vous émerveiller

La technologie Cinema SuperColor+ de ViewSonic couvrant 125% de l'espace colorimétrique de la Rec. 709 vous offre des couleurs naturelles et donnera aux spectateurs une sensation de réalité pour un plaisir émotionnel intense.

Votre ami pour des heures de fun

La technologie avancée LED (sans mercure) offre une solution de projection plus écologique, sans filtre, et sans maintenance. L'éclairage LED dispose d'une longue durée de vie.

Dites au revoir à ce bruit irritant

Avec son ventilateur ultra silencieux de 25 dB, vous serez complètement plongé dans vos films, séries ou vidéos.

Protection des yeux

En utilisant une lumière réfléchissante, qui rebondit sur le mur ou l'écran de projection avant de frapper vos yeux, le vidéoprojecteur rend la visualisation moins dangereuse pour votre vision et réduit la fatigue oculaire sur des périodes de visualisation prolongées, grâce à son filtre de lumière bleue.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic M1 mini - projecteur DLP
Type de périphérique	Projecteur DLP
Localisation	Europe
Luminosité	120 lumens
Rapport de contraste	500: 1
Résolution	WVGA (854 x 480)
Rapport hauteur/largeur natif	16: 9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	LED
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 30000 heure(s)
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Consommation en fonctionnement	10 Watt
Dimensions (LxPxH)	11 cm x 10.4 cm x 2.7 cm
Poids	300 g
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP
Localisation	Europe

Projecteur

Luminosité	120 lumens
Rapport de contraste	500: 1
Taille d'image	60 cm - 254 cm
Rapport de projection	1.2: 1
Résolution	WVGA - WVGA (854 x 480) (natif) / 1920 x 1080 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16: 9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Type de lampe	LED
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 30000 heure(s)
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale

Objectif

Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	HDMI
------------------	------

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Extension/connectivité

Interfaces	1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB - Micro-USB Type B
------------	---

Divers

Accessoires inclus	Télécommande, 3 couvercles supérieurs
Câbles inclus	1 x câble micro-USB vers USB

Alimentation

Consommation en fonctionnement	10 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Largeur	11 cm
Profondeur	10.4 cm
Hauteur	2.7 cm
Poids	300 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans - enlèvement et retour Garantie limitée - source de lumière - 2 ans - 20 000 heures
------------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 90 % (sans condensation)

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.