

AOpen Fire Legend PV12p(MR.JW211.002)

AOpen Fire Legend PV12p - Projecteur DLP - LED - 800 Luminosité de LED - WVGA (854 x 480) - 16:9 - gris



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOpen Fire Legend PV12p - projecteur DLP - gris
Type de périphérique	Projecteur DLP
Couleur	Gris
Appareils intégrés	Haut-parleur
Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	800 Luminosité de LED
Rapport de contraste	5000: 1
Résolution	WVGA (854 x 480)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (24 bits)
Type de lampe	LED
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	(NTSC, SECAM, PAL)
Modes vidéo	480p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	30 Watt
Dimensions (LxPxH)	11.5 cm x 11.5 cm x 3.63 cm
Poids	440 g

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP
Appareils intégrés	Haut-parleur
Couleur du boîtier	Gris

Projecteur

Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	800 Luminosité de LED
Luminosité (Réduite)	40 ANSI lumens

Rapport de contraste	5000:1
Taille d'image	73 cm - 254 cm
Distance de projection	0.7 m - 2.9 m
Rapport de projection	1.3:1
Résolution	WUXGA - WVGA (854 x 480) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (24 bits)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	100 kHz
Type de lampe	LED
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	Prise en charge de rapport de forme 4:3, batterie Ion lithium intégrée, mode de haut-parleur Bluetooth, Wireless Projection Ready, Auto Portrait, Conception du support pliable, Variable Refresh Rates, 4 Corner Correction

Objectif

Ouverture de l'objectif	F/1.6
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-25 / +25
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-14 / +14

Entrée vidéo

Système TV	NTSC, SECAM, PAL
Interfaces vidéo	HDMI
Modes vidéo	480p

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Extension/connectivité

Interfaces	1 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 2 x USB - USB de type A 4 broches 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm
------------	---

Divers

Accessoires inclus	Sacoche, adaptateur réseau sans fil USB, télécommande, étui de protection
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	ISO 21118, HDCP

Alimentation

Source d'alimentation	CA/batterie
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	30 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Batterie

Capacité	9000 mAh
Autonomie (max.)	5 heure(s)

Dimensions et poids

Largeur	11.5 cm
Profondeur	11.5 cm
Hauteur	3.63 cm
Poids	440 g

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	80%

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.