

BenQ MS560(MS560)

BenQ MS560 - Projecteur DLP - portable - 3D - 3200 lumens - SVGA (800 x 600)



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ MS560 - projecteur DLP - portable - 3D
Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Luminosité	3200 lumens
Rapport de contraste	13000:1
Résolution	SVGA (800 x 600)
Type de lampe	190 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heure(s) - mode normal ; Jusqu'à 6000 heure(s) - mode économique ; Jusqu'à 6500 heure(s) - mode économique intelligent ; Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économie de lampe
Entrée vidéo	(NTSC,SECAM,PAL)
Modes vidéo	480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	270 Watt
Dimensions (LxPxH)	28.3 cm x 22.2 cm x 9.5 cm
Poids	1.9 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)

Projecteur

Luminosité	3200 lumens
Rapport de contraste	13000:1
Taille d'image	76.2 cm - 762 cm
Rapport de projection	1.96 - 2.15:1
Résolution	SVGA - SVGA (800 x 600) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Type de lampe	190 Watt

Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 6000 heure(s) - mode économique Jusqu'à 6500 heure(s) - mode économique intelligent Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économie de lampe
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	Mode SmartEco

Objectif

Facteur de zoom	1.1x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40

Entrée vidéo

Système TV	NTSC,SECAM,PAL
Interfaces vidéo	VGA,composite video,S-Video
Modes vidéo	480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Extension/connectivité

Interfaces	1 x VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din 1 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - mini USB type B 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x télécommande
------------	--

Divers

Accessoires inclus	Télécommande
Câbles inclus	1 x câble VGA

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	270 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Largeur	28.3 cm
Profondeur	22.2 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids	1.9 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Niveau sonore	33 dBA
---------------	--------

Emission sonore (mode économique)	29 dBA
-----------------------------------	--------

What's in the box

BenQ MS560
Télécommande
Câble VGA

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.