

StarTech.com DP to Dual HDMI MST HUB, Dual HDMI 4K 60Hz, DisplayPort Multi Monitor Adapter with 1ft (30cm) Cable, DP 1.4 Multi Stream Transport Hub, DSC | HBR3, DP to 2x HDMI Ports (MST14DP122HD)

Ce hub DisplayPort vers HDMI MST pilote deux moniteurs HDMI 4K 60Hz à partir d'un périphérique Windows compatible DisplayPort.

Le multitâche rendu facile

Ce répartiteur vidéo DisplayPort vers HDMI vous permet de connecter jusqu'à deux écran



Ce hub DisplayPort vers HDMI MST permet de piloter deux moniteurs HDMI 4K 60 Hz à partir d'un appareil Windows compatible DisplayPort.

Mise en avant

- Le multitâche en toute simplicité
- 4K à 60 Hz et HDR
- Installation sans souci

Les atouts

- Le multitâche en toute simplicité**
Ce répartiteur vidéo DisplayPort vers HDMI vous permet de connecter jusqu'à deux écrans supplémentaires en mode étendu ou miroir. La connexion de deux écrans 4K 60 Hz indépendants crée des postes de travail performants pour les utilisateurs de votre organisation, ce qui facilite le multitâche et se traduit par une productivité accrue.
- 4K à 60 Hz et HDR**
La prise en charge native de MST, sur tout appareil Windows, permet une installation facile. Ce hub MST sépare le flux unique en deux signaux indépendants, un pour chaque écran HDMI. La prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) permet d'améliorer le contraste, la luminosité et les couleurs.
- Installation sans souci**
MST offre une installation facile, en fonctionnant nativement sur n'importe quel appareil Windows. Installation Plug-and-Play sans pilote ni logiciel requis. Un câble de 30 cm offre des options pour des configurations d'installation flexibles, réduisant la tension sur les ports et les connecteurs. En outre, ce séparateur de moniteur double est alimenté par USB.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Hub DisplayPort HDMI Double - Dual HDMI 4K 60Hz - Câble 30cm - adaptateur vidéo - DisplayPort / HDMI
Câble	Adaptateur vidéo - DisplayPort / HDMI
Résolution de sortie max	3840 x 2160 - 60 Hz
Couleur	Gris
Connecteur	DisplayPort - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	2 x HDMI - femelle
Normes de conformité	DisplayPort 1.4
Fonctions	Display Stream Compression (DSC), support audio HBR3, Transport à flux multiples (MST), Son surround à 7.1 canaux
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de câble	Adaptateur vidéo
Interface prise en charge	DisplayPort / HDMI
Normes de conformité	DisplayPort 1.4
Fonctions	Display Stream Compression (DSC), support audio HBR3, Transport à flux multiples (MST), Son surround à 7.1 canaux
Couleur	Gris

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Accessoires inclus	Câble d'alimentation USB
Normes de conformité	RoHS

Connectivité

Connecteur	DisplayPort 20 broches - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	2 x HDMI de 19 broches de type A - femelle

Dimensions et poids

Largeur	10.5 cm
Profondeur	4.3 cm
Hauteur	1.4 cm
Poids	53 g

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	14.2 cm
Profondeur emballée	17 cm
Hauteur emballée	3 cm
Poids emballé	110 g

Adaptateurs et convertisseurs

Résolution de sortie max	3840 x 2160
Fréquence d'actualisation	60 Hz
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 10 / 11

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.