

NETGEAR GS116LP(GS116LP-100EUS)

NETGEAR GS116LP - Commutateur - 16 x 10/100/1000 (PoE+) - de bureau, Montable sur rack, fixation murale - PoE+ (76 W) - Tension CC



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NETGEAR GS116LP - commutateur - 16 ports - Montable sur rack
Type de périphérique	Commutateur - 16 ports
Type de boîtier	Montable sur rack
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	76 W
Performances	Largeur de bande: 32 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	4 000 entrées
Caractéristiques	Prise en charge DSCP, QoS, Energy Efficient Ethernet, tampon de paquets 1 Mo, stockage et retransmission, CoS, WRR, WFQ, contrôle du flux, Fonction duplex intégral, EEE, sans ventilateur, support d'images étendues
Normes de conformité	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Alimentation	CC 54 V
Dimensions (LxPxH)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Poids	880 g
Localisation	Europe, Royaume-Uni
Garantie du fabricant	Garantie limitée à vie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur - 16 ports
Type de boîtier	De bureau, Montable sur rack, fixation murale
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	76 W
Performances	Largeur de bande: 32 Gbps

Taille de la table d'adresses MAC	4 000 entrées
Caractéristiques	Prise en charge DSCP, QoS, Energy Efficient Ethernet, tampon de paquets 1 Mo, stockage et retransmission, CoS, WRR, WFQ, contrôle du flux, Fonction duplex intégral, EEE, sans ventilateur, support d'images étendues
Normes de conformité	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Indicateurs d'état	Lien/activité/vitesse, PoE, alimentation

Extension/connectivité

Interfaces	16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 76 W
------------	-----------------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant Garantie limitée - alimentation électrique - 2 ans
------------------------	---

Divers

Accessoires inclus	Kit de fixation murale
Kit de montage pour rack	Inclus
Fiabilité MTBF	2,088,514 heures
Normes de conformité	FCC Part 15, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, EAC, LVD, EN 60950-1
Localisation	Europe, Royaume-Uni

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Tension requise	CC 54 V

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	90% (sans condensation)
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	95% (sans condensation)

Dimensions et poids

Largeur	28.6 cm
Profondeur	10.2 cm
Hauteur	2.7 cm
Poids	880 g

What's in the box

NETGEAR GS116LP
 Adaptateur secteur externe, kit de fixation murale
 Rack kit de montage