

HPE Aruba AP-503H (RW) Unified Hospitality(R3V36A)

HPE Aruba AP-503H (RW) Unified Hospitality - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HPE Aruba AP-503H (RW) Unified Hospitality - borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Format	Externe - intérieur
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Performances	Taux de données maximum (5 GHz): 1,2 Gbps Taux de données maximum (2,4 GHz): 287 Mbps Débit du VPN (IPSec): 100 Mbps
Capacité	Clients sans fil par radio Wifi: 256 BSSID par radio: 16
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE Class 3
Type de tarification	BTO
Dimensions (LxPxH)	8.6 cm x 4.7 cm x 15 cm
Poids	360 g
Garantie du fabricant	Garantie limitée à vie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Conception tout-terrain	Intérieur
Largeur	8.6 cm
Profondeur	4.7 cm
Hauteur	15 cm
Poids	360 g

Extension/connectivité

Interfaces	2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x console - micro-USB
------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - durée de vie
------------------------	---------------------------------

Divers

Normes de conformité	FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ISED, RED 2014/53/EU, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950
Type de tarification	BTO

Réseaux

Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert de données	1.5 Gbits/s
Format de codage de ligne	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Méthode d'étalement du spectre	OFDM, DSSS, OFDMA
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Performances	Taux de données maximum (5 GHz): 1,2 Gbps Taux de données maximum (2,4 GHz): 287 Mbps Débit du VPN (IPSec): 100 Mbps
Capacité	Clients sans fil par radio Wifi: 256 BSSID par radio: 16
Indicateurs d'état	Statut du port, alimentation, système, état, PoE
Caractéristiques	Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), prise en charge de DFS (Dynamic Frequency Selection), prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), formation de faisceau d'émission (TxBF) prête, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), diversité de décalage cyclique (CSD), agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, prise en charge du haut débit (HT), technologie 2x2 MIMO, prise en charge du Très haut débit (THD), prise en charge de la haute efficacité (HE), temps d'attente cible (TWT), HPE SmartRate, Advanced IoT Coexistence (AIC)
Algorithme de chiffrement	WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Alimentation

Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE Class 3
---	-------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 93 % (sans condensation)

Antenne

Antenne	Interne
Nombre d'antennes	2

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	11.1 cm
Profondeur emballée	5.4 cm
Hauteur emballée	16.7 cm
Poids emballé	450 g

Internet des objets (IdO)

Compatible avec l'Internet des objets (IdO)	Oui
Technologie des communications	Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.