Ricoh fi-8040(PA03836-B001)

Ricoh fi-8040 - Scanner de documents - CIS Double - Recto-verso - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - jusqu'à 40 ppm (mono) / jusqu'à 40 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (50 feuilles) - jusqu'à 6000 pages par jour - USB 3.2 Gen 1, Gigabit LAN

Le Ricoh fi-8040 est conçu pour les entreprises qui recherchent un scanner alliant une qualité d' image inégalée sur le marché, une connectivité polyvalente et une expérience utilisateur intuitive. Offrant des taux de précision d'OCR uniques sur le marché, ce scanner dispose de plusieurs options de connexion sur un réseau, ou directement avec un PC individuel grâce à une liaison USB. Son écran tactile couleur de 10,9 cm et l'application DirectScan permettent de numériser sans PC, directement vers des workflows ou des adresses électroniques et donc d'économiser du temps et des efforts.

Ce scanner intègre technologie unique Clear Image Capture, qui produit une qualité d'image supérieure à celle des autres technologies disponibles. Associé à logiciel PaperStream IP, le fi-8040 offre des taux de précision d'OCR incomparables sur le marché pour une numérisation fiable et toujours optimisée, avec un accès et un stockage plus rapide et moins coûteux.

La conception du fi-8040 repose sur une connectivité fluide et polyvalente. Le port USB assure la connectivité à un PC individuel de manière traditionnelle. En outre, puisque le fi-8040 est doté d'une fonctionnalité LAN, vous pouvez profiter d'une flexibilité totale grâce aux multiples modes de connexion à vos outils métiers, même sans PC. PaperStream IP Net permet à un seul scanner de desservir plusieurs PC, et à tout PC en réseau d'utiliser n'importe quel scanner du réseau. Pour une connectivité sur serveur, PaperStream NX Manager offre une intégration facile à vos propres solutions, afin que vous puissiez envoyer des numérisations de manière transparente à n'importe quel système de votre entreprise. Avec la technologie DirectScan, vous pouvez numériser sans PC directement dans les workflows, en envoyant les images vers des destinations telles que des dossiers réseau, des serveurs FTP ou plusieurs adresses électroniques préprogrammées. En outre, Scanner Central Admin assure la gestion à distance, ce qui vous épargne du temps et de l'argent lors du déploiement et de la maintenance de votre scanner.

L'écran tactile couleur LCD intégré au fi-8040 offre à chaque utilisateur une expérience très intuitive. L'interface personnalisable et conviviale réduit le temps et les efforts des opérateurs grâce aux gros boutons clairement identifiés pour les tâches prédéfinies les plus courantes, ou encore lors de la numérisation vers des adresses électroniques programmées. L'assistant vous guide rapidement tout au long des tâches et des opérations de maintenance à l'aide d'invites à l'écran, afin de maximiser le temps de fonctionnement. Vous pouvez numériser par lots en toute sérénité grâce au capteur à ultrasons qui s'arrête immédiatement et émet une alerte dès que le fi-8040 détecte une alimentation multiple.

Ce scanner allie une expérience utilisateur incroyablement intuitive à une connectivité réseau polyvalente et une qualité d'image reconnue. C'est la solution de numérisation à multiples facettes qu'exige votre transformation numérique.

Mise en avant

Certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT Silver pour un fonctionnement respectueux de l'environnement
Recto-verso automatique et chargeur de 50 feuilles pour une numérisation efficace
Interfaces USB 3.2 Gen 1 et Gigabit LAN pour une connectivité polyvalente
Capacité de 40 ppm pour les documents couleur et N&B, améliorant ainsi la productivité
Prise en charge d'une large gamme de formats de documents, y compris les documents longs jusqu'à 5588 mm

Les atouts

Des capacités de numérisation efficaces
Le Ricoh fi-8040 affiche un cycle d'utilisation impressionnant de 6 000 numérisations par jour, complété par un chargeur de 50 feuilles. Cette capacité de production élevée lui permet de répondre efficacement aux exigences des environnements bureautiques les plus chargés.

Traitement d'image avancé
Doté d'un ensemble de fonctionnalités avancées telles que le DTC avancé, la détection de codes-barres et le capteur ultrasonique, le fi-8040 offre une qualité d'image supérieure. Sa capacité à effectuer la détection automatique des couleurs, la détection des pages vierges et le désalignement améliore le processus de numérisation, le rendant transparent et sans erreur.

Options de connectivité polyvalentes
Avec ses interfaces USB 3.2 Gen 1 et Gigabit LAN, le fi-8040 offre des options de connectivité flexibles. Cette polyvalence lui permet de s'intégrer facilement dans n'importe quel réseau de bureau existant, facilitant ainsi le transfert rapide et facile des données.

Conception écologique
La certification ENERGY STAR et la conformité EPEAT Silver soulignent l'engagement du fi-8040 en faveur de la durabilité environnementale. Sa conception écoénergétique, qui se caractérise par une faible consommation d'énergie en mode opérationnel, en mode veille et en mode d'attente, minimise son empreinte carbone tout en réduisant les coûts d'exploitation.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Ricoh fi-8040 - scanner de documents - modèle bureau - USB 3.2 Gen 1, Gigabit LAN
Type de périphérique	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 3.2 Gen 1, Gigabit LAN
Type de capteur de numérisation	CIS Double
Source lumineuse	LED RGB 3 couleurs
Taille maximale de document pris en charge	216 x 355.6 mm
Type d'entrée	Couleur
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Résolution interpolée	1200 dpi x 1200 dpi
Vitesse maximale de numérisation de documents	40 ppm (mono) / 40 ppm (couleur)
Taille maximale de document	216 mm x 5588 mm
Impression recto-verso automatique	Oui
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, carte postale
Type de chargeur de document	Manuel, automatique
Capacité de stockage de documents	50 feuilles
Taux d'utilisation	6000 pages par jour
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, gris clair
Dimensions (LxPxH)	29.2 cm x 15.7 cm x 14.3 cm
Poids	3.1 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 3.2 Gen 1, Gigabit LAN
Taille maximale de document pris en charge	216 x 355.6 mm
Couleur du boîtier	Noir, gris clair

Extension/connectivité

Détails d'interface	USB 3.2 Gen 1 - Type B ¦ Gigabit LAN

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Advanced Exchange Service - remplacement - 1 an - temps de réponse : jour ouvré suivant

Divers

Accessoires inclus	Rouleau de prise, rouleau de frein, adaptateur d'alimentation CA
Câbles inclus	1 x câble USB - 2 m

Normes de conformité	RoHS

Gestion du support

Taille maximale de document	216 mm x 5588 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, carte postale
Détails sur la taille de document pris en charge	Long document - jusqu'à 216 x 5588 mm
Type de chargeur de document	Manuel, automatique
Capacité de stockage de documents	50 feuilles

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement (en veille)	19 Watt
Consommation électrique en veille	0.15 Watt
Consommation en sommeil	1.9 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin, ABBYY FineReader for ScanSnap, outil de configuration du réseau pour la série fi

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Résolution interpolée	1200 dpi x 1200 dpi
Impression recto-verso automatique	Oui
Type de capteur de numérisation	CIS Double
Type de lampe / source lumineuse	LED RGB 3 couleurs
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	40 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	40 ppm
Taux d'utilisation	6000 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	40 ppm - portrait - A4 ¦ 80 ipm - recto-verso - portrait - A4

Fonctions du scanner	Capteur multi-alimentation Ultrasonic, binarisation automatique (Advanced DTC), détection automatique des couleurs, rotation automatique de documents, suppression d'arrière-plan, Blank Page Detection, extraction de caractères, détramage, Deskew, tramage, erreur de diffusion, fusion d'image, retrait des demi-teintes, accentuation de l'image, recadrage des onglets d'index, sortie d'image multiple, SDTC, contrôle des images fractionnées, sortie sRGB, seuil fixe, vertical streaks reduction, Barcode Recognition, suppression de couleur, écran tactile TFT 4, 3 pouces, numérisation directe vers le nuage
Formats de fichier de numérisation	PDF, TIFF, BMP, JPEG, JPEG 2000, PNG, Multi-TIFF, XLS, DOCX, DOC
Normes de conformité	TWAIN, ISIS

Dimensions et poids

Largeur	29.2 cm
Profondeur	15.7 cm
Hauteur	14.3 cm
Poids	3.1 kg

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui

What's in the box

Ricoh fi 8040
Câble USB - 2 m
Adaptateur secteur externe, rouleau de prise, rouleau de frein, AC power adapter
ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream Capture, Error Recovery Guide,

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.